



Litzenleitungen

Stranded Wires


Fils et Câbles

 Typ / Type	Bestellnummer Order No. N° de Cde	Nennquerschnitt Nominal cross section Section nominale	Litzenaufbau Strand design Composition de l'âme	Aussendurchmesser Outer diameter Diamètre sur isolant	Bemessungsspannung Rated voltage Tension assignée	Bemessungsstrom Rated current Intensité assignée	UL**	*Standard-Farben *Standard colours *Couleurs standard
		[mm²] / ~ AWG	n x Ø [mm]	[mm]	[V]	[A]		
HK 0,127	22.0060-*	0,127 / 26	65 x 0,05	1,0	50	3		21 22 23 24 25 26 28 29
FLEXI-E/HK 0,17	60.7041-*	0,17 / 25	84 x 0,05	1,4	50	4		21 22 23 24 25 29
FLEXI-E/HK 0,25	60.7013-*	0,25 / 23	129 x 0,05	1,4	300	6		21 22 23 24 25 26 27 28 29
FLEXI-E 0,50	60.7004-*	0,50 / 20	129 x 0,07	2,1	500	10		21 22 23 24 25 26 27 28 29
FLEXI-E/HK 0,50	60.7005-*	0,50 / 20	256 x 0,05	2,1	500	10		20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
FLEXI-E 1,0	60.7008-*	1,0 / 17	259 x 0,07	2,7	750	19		20 21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-E/HK 1,0	60.7009-*	1,0 / 17	511 x 0,05	2,7	750	19		20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
FLEXI-E 1,5	60.7010-*	1,5 / 15	392 x 0,07	3,0	750	24		20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
FLEXI-E 2,5	60.7012-*	2,5 / 13	651 x 0,07	3,6	750	32		20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
FLEXI-1V 2,5	60.7125-*	2,5 / 13	651 x 0,07	3,9	1 500	32	UL	20 21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 0,50	60.7027-*	0,50 / 20	129 x 0,07	2,3	1 500	10	UL	21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 0,50S	60.7121-*	0,50 / 20	129 x 0,07	2,7	1 500	10	UL	21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 0,75	60.7028-*	0,75 / 18	196 x 0,07	3,5	1 500	15	UL	21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V/HK 0,75-D	60.7941-*	0,75 / 18	196 x 0,07	3,9	1 500	15	UL	20 21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V 1,0	60.7030-*	1,0 / 17	259 x 0,07	3,9	1 500	19	UL	20 21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V/HK 1,0-D	60.7036-*	1,0 / 17	511 x 0,05	3,9	1 500	19	UL	20 21 22 23 24 25 26 27 29
FLEXI-2V/HK 2,5-D	60.7033-*	2,5 / 13	651 x 0,07	3,9	1 500	32	UL	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
FLEXI-S 6,0	60.7015-*	6,0 / 9	1548 x 0,07	5,9	1 500	54	UL***	20 21 22 23 33
FLEXI-S 10	60.7017-*	10 / 7	2556 x 0,07	7,0	1 500	73	UL***	21 22 23 33
FLEXI-S 16	60.7018-*	16 / 5	4116 x 0,07	8,5	1 500	98	UL***	20 21 22 23 33
FLEXI-S 25	60.7020-*	25 / 3	6384 x 0,07	9,8	1 500	129	UL***	20 21 22 23 33

**AWM 10292: UL-approbiert als Messlitze bis +60°C / UL-approved as Test Probe Lead up to +60°C / Approuvé UL en tant que câble pour cordon de mesure jusqu'à 60°C
 ***Gilt nicht für transparente Isolation ! / Not applicable for transparent insulation ! / Ne s'applique pas à l'isolation transparente !

 Typ / Type	Bestellnummer Order No. N° de Cde	Nennquerschnitt Nominal cross section Section nominale	Litzenaufbau Strand design Composition de l'âme	Aussendurchmesser Outer diameter Diamètre sur isolant	Bemessungsspannung Rated voltage Tension assignée	Bemessungsstrom Rated current Intensité assignée	UL****	*Standard-Farben *Standard colours *Couleurs standard
		[mm²] / ~ AWG	n x Ø [mm]	[mm]	[V]	[A]		
SILI-E 0,50	61.7552-*	0,50 / 20	129 x 0,07	2,3	300	10	UL	21 22 23 24 25 26 27 29
SILI-E 1,0	61.7554-*	1,0 / 17	259 x 0,07	3,0	600	19	UL	20 21 22 23 24 25 26 27 29
SILI-E 2,5	61.7556-*	2,5 / 13	651 x 0,07	3,9	600	32	UL	20 21 22 23 24 25 26 27 29
SILI-1V 0,50	61.7605-*	0,50 / 20	256 x 0,05	2,7	1 500	12	UL	21 22 23 24 25 26 27 29
SILI-1V 0,75	61.7606-*	0,75 / 18	385 x 0,05	3,5	1 500	15	UL	20 21 22 23 24 25 26 27 29
SILI-1V 1,0	61.7607-*	1,0 / 17	511 x 0,05	3,9	1 500	19	UL	20 21 22 23 24 25 26 27 29
SILI-2V 1,0	61.7664-*	1,0 / 17	511 x 0,05	3,9	1 500	19	UL	21 22 23 24 25 26 27
SILI-S 6,0	61.7612-*	6,0 / 9	1548 x 0,07	6,2	1 500	54	UL	21 22 23 33
SILI-S 10	61.7613-*	10 / 7	2556 x 0,07	9,0	1 500	75	UL	21 22 23 33
SILI-S 16	61.7614-*	16 / 5	4116 x 0,07	10,5	1 500	100	UL	21 22 23 33
SILI-S 25	61.7615-*	25 / 3	6384 x 0,07	11,8	1 500	130	UL	21 22 23 33

****AWM 3525: UL-approbiert als Messlitze bis +60°C / UL-approved as Test Probe Lead up to +60°C / Approuvé UL en tant que câble pour cordon de mesure jusqu'à 60°C

 Typ / Type	Bestellnummer Order No. N° de Cde	Nennquerschnitt Nominal cross section Section nominale	Litzenaufbau Strand design Composition de l'âme	Aussendurchmesser Outer diameter Diamètre sur isolant	Bemessungsspannung Rated voltage Tension assignée	Bemessungsstrom Rated current Intensité assignée	UL	*Standard-Farben *Standard colours *Couleurs standard
		[mm²] / ~ AWG	n x Ø [mm]	[mm]	[V]	[A]		
PLAST-1V 2,5	60.7230-*	2,5 / 13	651 x 0,07	3,9	1 000	32		20 21 22 23 24 25 26 27 29
PLAST-2V 1,0	60.7255-*	1,0 / 17	259 x 0,07	3,9	1 000	19		20 21 22 23 24 25 26 27 29