



Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 2 mm Multilam plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière.

Typ Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
LK205-X	28.0115- ☐ *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	0,5 mm ²	Ni PVC	☐ 0 07 (7,5 cm) ☐ 0 15 ☐ 0 30 ☐ 0 45 ☐ 0 60	☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25
LK205	28.0039- ☐ *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	0,5 mm ²	Au PVC	☐ 0 07 (7,5 cm) ☐ 0 15 ☐ 0 30 ☐ 0 45 ☐ 0 60	☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29
LK205/SIL	28.0040- ☐ *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	0,5 mm ²	Au SIL	☐ 0 15 ☐ 0 30 ☐ 0 45 ☐ 0 60	☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25