


LK205-X LK205 LK205/SIL



Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 2 mm Multilam plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	----------------------------------

LK205-X	28.0115-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	0,5 mm ²	Ni PVC	007 (7,5 cm) 015 030 045 060	21 22 23 24 25
LK205	28.0039-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	0,5 mm ²	Au PVC	007 (7,5 cm) 015 030 045 060	21 22 23 24 25 27 28 29
LK205/SIL	28.0040-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	0,5 mm ²	Au SIL	015 030 045 060	21 22 23 24 25