

**Unisolierte Ø 4 mm-Löt-
und -Einpressbuchsen**

**Uninsulated Ø 4 mm Soldering
and Press-fit Sockets**

LB4 LB4N

Unisolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen aus gerolltem Messingblech. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Kunststoffplatten oder zum Einlöten in Leiterplatten. Vernickelte und vergoldete Version. **Lötanschluss.**



LB4 LB4N

Uninsulated Ø 4 mm rigid sockets, made of rolled brass sheet. The socket is pressed into predrilled plastic panels or soldered into printed circuit boards. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**

LB4



LB4N



Montagebohrung
Panel drilling

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	
LB4	23.1003	30 VAC ~ 60 VDC / 25 A	Au
LB4N	23.5326	30 VAC ~ 60 VDC / 25 A	Ni

Technische Daten

Technical data

Typ	Type	LB4	LB4N
Bemessungsstrom	Rated current	25 A	
Bemessungsspannung	Rated voltage	30 VAC ~ 60 VDC	
Kontaktsystem	Contact system	Ø 4 mm	
Bauform	Design	Einpress-/Lötbuchse, starr, unisoliert Press-fit/soldering socket, rigid, uninsulated	
Anschluss	Connection	Lötanschluss Solder connection	
Kontaktmaterial Buchse und Anschluss	Contact material socket and connection	Gerolltes Messingblech, vergoldet Rolled brass sheet, gold-plated	Gerolltes Messingblech, vernickelt Rolled brass sheet, nickel-plated
Konformitäten	Conformities	RoHS, Reach	