

Buchsen

Ø 0,76mm – Ø 1mm

Sockets


Ø 0,76mm – Ø 1mm

Douilles

Ø 0,76mm – Ø 1mm

Type Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Nenn-Ø Nominal-Ø Ø nominal	Anschlussvariante Type of termination Type de raccordement	Sandwichbauweise Sandwich board construction Construction étagée possible	Metalteile / Oberfläche Metal parts / plating Partie métallique / traitement	Auszugskraft Withdrawal force Effort de débrochage	Bemessungsstrom ¹⁾ Rated current ¹⁾ Intensité assignée ¹⁾	Kontaktwiderstand Contact resistance Résistance de contact
		mm				N	A	mΩ

1:1



* Farben / Colours / Couleurs



LB0,76 41.0009 0,76 ① ③ – CuZn, Au ~3 15 ~1,2

Passendes Isolierteil / Suitable insulation / Capuchon isolant adapté


Bezeichnung / Designation / Désignation	Typ / Type / Type	Bestell-Nr. / Order No. / No. de Cde
Isolierteil / Insulation / Isolant	I-EB1	23.5000-*

- ① Platineinbau
③ Tauchlötfähig

- ① Circuit board installation
③ Dip soldering

- ① Montage sur circuit imprimé
③ Soudage par trempage

1:1




B0,8 41.0055 0,8 ③ ④ ✓ CuZn, Au ~2,5 18 ~1,2

- ③ Tauchlötfähig
④ Lötzapfen

- ③ Dip soldering
④ Soldering pin

- ③ Soudage par trempage
④ Picot de soudage

1:1




B0,8-H 41.0057 0,8 ③ ④ ✓ CuZn, Au ~2,5 18 ~1,2

- ③ Tauchlötfähig
④ Lötzapfen

- ③ Dip soldering
④ Soldering pin

- ③ Soudage par trempage
④ Picot de soudage

1:1



B1 41.0051 1 ④ ⑤ ✓ CuZn, Au ~1,5 20 ~1

- ④ Lötzapfen
⑤ Geeignet für Schwalllötten

- ④ Soldering pin
⑤ Suitable for flow soldering

- ④ Picot de soudage
⑤ Conv. pour soudure à la vague

¹⁾ je nach Anschlussart und Querschnitt

¹⁾ According to connecting method and cross section

¹⁾ Selon le type de raccordement et la section du conducteur