

Advanced Contact Technology



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

**Ø 4 mm-Messleitungen
mit stapelbaren Steckern**

**Ø 4 mm Test Leads
with Stackable Plugs**

**Cordons de mesure Ø 4 mm
à reprise arrière**

LK410-X LK425-A/X



Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test lead with stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs																
LK410-X	28.0116- *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 19 A	1,0 mm ²	NiPVC	<table><tr><td>025</td><td>050</td><td>075</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td></tr></table>	025	050	075	100	150	200	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>29</td><td></td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	29	
025	050	075																				
100	150	200																				
20	21	22	23	24																		
25	26	27	29																			
LK425-A/X	28.0119- *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	2,5 mm ²	NiPVC	<table><tr><td>025</td><td>050</td><td>075</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td></tr></table>	025	050	075	100	150	200	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>29</td><td></td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	29	
025	050	075																				
100	150	200																				
20	21	22	23	24																		
25	26	27	29																			