

Advanced Contact Technology



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Multi-Contact



STÄUBLI GROUP

Ø 4 mm-Einpressbuchsen


SEB4-F6,3 SEB4-F6,3/N



SEB4-F6,3

SEB4-F6,3/N


Ø 4 mm Press-in Sockets



Douilles Ø 4 mm à emmancher



MA 104



Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Vernickelte und vergoldete Version.

Anschluss: Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm.

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Connection:**

Flat connecting tab 6.3 mm x 0.8 mm.

Douilles rigides Ø 4 mm, isolées, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décollété. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...

Disponibles en versions dorée et nickelée.

Raccord plat 6,3 mm x 0,8 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

SEB4-F6,3	23.3150-*	1000 V, CAT III / 32 A	Au	
SEB4-F6,3/N	49.7073-*	1000 V, CAT III / 32 A	Ni	

Zubehör

Accessories

Accessoires

Einpressdorn: MB4-S (→ Seite 193)
Flachsteckhülse: FSH6,3x0,8 (→ Seite 192)

Press-in tool: MB4-S (→ page 193)
Flat connecting receptacle: FSH6,3x0,8 (→ page 192)

Outil d'emmanchement: MB4-S (→ page 193)
Cosse plate: FSH6,3x0,8 (→ page 192)