

Ø 4 mm-Sondermesszubehör
Erdungs- und Massedosen


Ø 4 mm Special Test Accessories
Earthing Receptacles

Accessoires de mesure Ø 4 mm divers
Embases de terre (masse)

SLB4-T/N-S



MA 113



Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau

Isolierte Erdungs- und Massedose aus Messing, ausgestattet mit Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Für die Erdungskontaktierung der Einbaudose empfehlen wir unsere Spezialleitungen SLK425-..T/N. **Anschluss: Gewindebolzen M4 und Lötloch.**

Insulated mounting receptacle, made of brass, equipped with Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam. The receptacle is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc. For earthing connections with the panel mounting receptacle we recommend our special leads SLK425-..T/N. **Connection: Threaded bolt M4 and soldering hole.**

Embase de terre en laiton, isolée, équipée d'une fiche à lamelles Ø 4 mm. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... Pour la connexion à l'embase, nous recommandons nos cordons SLK425-..T/N. **Raccord : Embout fileté M4 et fût à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile / Mitgeliefertes Montagematerial Component parts / Supplied assembly material Pièces détachées / Matériel de fixation livré		Farbe Colour Couleur
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------

SLB4-T/N-S 49.7060-20 1000 V, CAT II / 32 A

BI-SLB4-T/N, 49.7061-20 /
1x MUR/M12x0,75, 2x MU0,8D/M4N (→ 194), 1x SSP4,
2x U/M4, 1x FS/M4 (→ 194), 1x H-ESD-ID/S4-S (→ 195)



20