BESTELLKONFIGURATION

Beispiel einer Bestellkonfiguration:-

OTS80PB-EU2-EP-4C = Diese Bestellung ist für ein OTS80PB mit EU-Stromkabel, NiMH-Akku, IEC Elektrodensatz, internem Drucker, Deckelrührer und Tragetasche.

Modell:	OTS		PB-		-		-		
									Gewichte
Wählen Sie ein Modell	80 kV	80							19.4 kg
	60 kV	60							15.3 kg
Wählen Sie ein Netz-kabel		EU-Kabel	EU						
		GB-Kabel	UK						
		US-Kabel	US						
		Austral-isches Kabel	AU						
		Stecker-freies Kabel	BL						
Wählen Sie die Batterie-option			Blei-Säure versiegelt	1 OTS80PB NUR					3.3 kg
			NiMH	2					0.8 kg
	KEIN		Keine Batterie	X					0 kg
Wählen Sie den Elektro-densatz				ASTM-Satz	A				
				IEC-Satz	E				
				Vollständiger Satz	U				
Wählen Sie die Drucker-option					Interner Drucker	P			0.54 kg
					Kein Drucker	X			0.08 kg
Wählen Sie die Rührer-option						Baugruppe Rührerdeckel montiert	4		0.3 kg
						Baugruppe Rührerdeckel nicht montiert	X		
Wählen Sie Trag-ekoffer-option							Trage-koffer	C	1.3 kg
							Kein Trage-koffer	X	