Test Zubehör 4 mm

PEWA Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Abgreif- und Krokodilklemmen

HIRSCHMANN

Technische Daten	AGF 30	AK 2 S	AK 2 B
Produktbeschreibung			
Bestell-Nummer	930122000	932146100 (schwarz) 932146101 (rot)	932435100 (schwarz) 932435101 (rot)
Kontaktart	Abgreifklemme	Abgreifklemme	Abgreifklemme
Klemmbereich	10 mm	9,5 mm	9,5 mm
Anschlussart	4 mm Buchse oder löten	4 mm Buchse od. schrauben	4 mm Sicherheitsbuchse
Technische Daten			
Sicherheitsstandard	-	-	IEC / EN 61010-031
Bemessungsspannung	DC 60 V	DC 60 V	AC/DC 300 V
Messkategorie	-	-	CAT II
Bemessungsstrom	-	25 A	25 A
Durchgangswiderstand	15 mΩ	10 mΩ	10 mΩ
Werkstoffe			
Kontaktmaterial	Edelstahl	Messing	Messing
Kontaktoberflächenmaterial	Edelstahl	vernickelt	vernickelt
Gehäusematerial	Edelstahl	PP	PP
Temperaturbereich	-25 °C bis +100 °C	-25 °C bis +80 °C	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklassen	-	94 HB	94 HB







Beschreibung

Abgreifklemme aus Edelstahl. Durch spezielle Bauform lassen sich feinste und starke Drähte klemmen. 4 mm Ø. Buchsensteckanschluss und Lötanschluss möglich. Kontaktteil, Feder rost- und säurebeständig, sowie unmagnetisch.

Beschreibung

Isolierte, unzerbrechliche Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht das Anklemmen von feinsten Drähten. 4 mm Ø. Buchsensteckanschluss und Schraubanschluss bis 1,5 mm².

Beschreibung

Berührungsgeschützte, unzerbrechliche Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht das Anklemmen von feinsten Drähten. 4 mm Ø Buchsensteckanschluss aus Messing.