

EasyLog-USB-2 Kombiniertes Feuchte- und Temperatur-Logger

44.99.9155



Autonomer Low-Cost Klima-Datenlogger mit USB-Interface!

- USB-Interface für Konfiguration und Datenübertragung
- 2 frei programmierbare Alarm-Grenzwerte
- Einstellbare(s) Startzeit und Startdatum
- Orange und grüne LED Statusanzeige
- Austauschbare Lithium-Batterie
- IP67 Gehäuseschutzart

Typische Anwendung	Kontinuierliche Datenaufzeichnung bis zu ca. 1 Jahr
Mess-Parameter	°C und %rF
Messbereich	-25...85°C, 0...100%rF
Berechnete Werte	Taupunkt
Einsatzbereich	-25...80°C (-13...176°F)
Genauigkeit Temperatur	±1K (±2 °F)
Genauigkeit rel. Feuchte	±3,5%rF (20...80 %rF)
Auflösung	0,5%rF, 0,5°C (1°F)
LED Anzeige	LED Statusanzeige
Messwertspeicher	max. 16382 Messwerte
Speicherintervall	Programmierbar: 10 s, 1 min, 30 min, 1 h, 6 h, 12 h
Batterien	BAT 3V6 Lithium-Batterie, 3,6V ½AA
Batterielebensdauer	ca. 1 Jahr bei 1 min Intervall @ 25 °C
Schnittstelle	USB
Gehäuseschutzart	IP67 mit montierter Schutzkappe und Gummidichtung
Abmessungen	100 x 26 mm
Prüfzeichen	CE
Lieferumfang	Inklusive Batterie und Windows-Software (eng.) auf CD-ROM



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de