

BHG 360 Li-Ion



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Unabhängigkeitserklärung für Heißluft

STEINEL macht mobil: Die Akkuversion des handlichen HG 350 S sorgt mit seinem kraftvollen Li-Ion-Akku für absolute Bewegungsfreiheit bei Heißluftanwendungen – auch an Orten ohne Netzzugang. Das Li-Ion-Kraftpaket des BHG 360 Li-Ion liefert mit seiner Kapazität von 2600 mAh bei einer Spannung von 36 Volt die Energie für 15 Minuten uneingeschränktes Arbeiten. Es kennt keinen Memoryeffekt und glänzt durch minimale Selbstentladung. Damit ist das Heißluftgebläse, das über die gleichen Temperaturstufen wie sein netzbetriebenes Pendant verfügt, auch nach längerer Nichtbenutzung sofort einsatzbereit. Das mitgelieferte Ladegerät hat den Akku in 30 min bereits auf 75% und in 60 min wieder voll aufgeladen.

Ausstattung

- Leichtes, ergonomisch optimiertes Heißluftgebläse
- Integrierte LED-Leuchte
- Integrierte Öse zum Aufhängen des Geräts
- Softgriff
- Thermosicherung Einstellmöglichkeiten
- ESD-safe: geeignet für den Einsatz an elektrostatisch gefährdeten Bereichen
- Temperaturanzeige „Thermo-Signal“

Einstellmöglichkeiten

- Stufenschalter zur Einstellung AUS/KALT/HEISS



Ideal zum Entlöten von elektronischen Bauteilen



Mit optionaler Reflektordüse, ideal zum Kabelschumpfen



Griffgünstiger Stufenschalter zur Einstellung
AUS / KALT / HEISS



Der ergonomisch geformte Softgriff sorgt für angenehmes Handling



Die LED-Leuchte sorgt für stets gute Lichtverhältnisse im Arbeitsbereich und dient als Kontrollleuchte



Optimaler Schwerpunkt ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten



Durch die Aufhängemöglichkeit ist das BHG 350 Li-Ion auch in extremen Arbeitssituationen stets griffbereit

Technische Daten BHG 360 S

Art.-Nr.

Abmessungen (L x B x H)

Spannung

Leistung

Temperatur

Luftmenge

Laufzeit

Ladegerät

Ladezeit

Gewicht

Zubehör

351052 Koffer

240 x 65 x 265 mm

36 V, Li-Ion-Akku

300 W

400 °C ohne Düse / 500 °C mit Reduzierdüse
7 mm (im Lieferumfang)

100 l/min.

15 min.

LS-36V

2,6 Ah 30 min (75%) 60 min. (100%)

ca. 1790 g (incl. Akku)

Reduzierdüse 7mm

Reduzierdüse mit

Schutzreflektor

Präzisionsreflektordüse

Reflektordüse 10 mm

Reflektordüse 40 mm

Lötschrumpfmuffen-Set

im Lieferumfang

Art.-Nr. 077358

Art.-Nr. 077457

Art.-Nr. 077556

Art.-Nr. 077655

Art.-Nr. 076719



Reduzierdüse mit Schutzreflektor



Reflektordüse 40 mm



Reflektordüse 10 mm



Reduzierdüse 7 mm
(im Lieferumfang)



Präzisionsreflektordüse



Lötschrumpfmuffen-Set