

Gluematic 5000



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Elektronisch geregelte Heißklebepistole mit sehr hoher Schmelzleistung für kabellose Klebearbeiten.

Das Top-Modell des Heißklebens vereinigt komfortable Handhabung mit sehr hoher Leistung. Die gekapselte Schmelzkammer dient als Wärmespeicher, der effektives Arbeiten ohne Kabel ermöglicht. Durch das direkte Einstecken des Netzkabels ist ein kontinuierliches Verarbeiten größerer Mengen Heißkleber gegeben.



Produktvorteile

- Sehr hohe Schmelzleistung
- Kabelloses Arbeiten dank Wärmespeicherung.
- Ladestation mit integrierter Abtropfschale.
- Düse wechselbar
- Automatische Netzverbindung und Aufheizung des Klebers beim Aufstecken auf die Ladestation.
- Elektronische Temperaturregulation durch moderne PTC-Heiztechnik.
- Dauerbetrieb durch einfaches Umstecken des Netzkabels.
- Energiesparender Standby-Betrieb und kurze Aufheizzeiten durch elektronisch gesteuertes Doppelheizsystem.
- Mechanische Vorschubeinrichtung für Klebesticks zum zügigen und wohldosierten Kleben.

Anwendungsbeispiele für Gluematic 5000



Blumengestecke befestigen



Holzdübel fixieren



Bilderrahmen kleben



Fotomuster erstellen



Ton kleben



Kleben im Modellbau

Technische Daten Gluematic 5000

Art.-Nr.

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

Leistung

332716

185 x 32 x 180 mm

330 g (ohne Ständer)

Aufheizphase ca. 500 W

	Ruhephase ca. 20 W
	Arbeitsphase ca. 120 W
Netzanschluss	220 – 240 V
Aufheizzeit	3 – 5 min.
Klebesticks	Ø 11 mm
Aufschmelztemperatur	210° – 220°C
Förderleistung	ca. 22 g/min.

Klebesticks Ø 11mm**042035**

250 mm

200 g

044930

250 mm

500 g

046910

250 mm

1000 g

Technische Änderungen vorbehalten