

HL 1610 S



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Kostengünstiges Einstiegsmodell mit zwei Heiz- und Luftstufen für alle Standardanwendungen mit Heißluft.

Mit diesem Einstiegsgerät bietet der Marktführer ein bewährtes und robustes Werkzeug für alle Anwendungen bis 500°C, die ohne Reduzierdüsen ausgeführt werden. Ein rückstellbarer Thermostat sorgt zusätzlich zur obligatorischen Thermosicherung für einen wirkungsvollen Überhitzungsschutz.

Einstellmöglichkeiten

- Temperatur und Luftstrom können über den Betriebsschalter in 2 Stufen eingestellt werden: 240 l/min., 300°C; 450 l/min., 500°C.

Ausstattung

- Doppelter Überhitzungsschutz: Thermostat und Thermosicherung
- Belastbares Gummikabel.
- Für Hand- und Standbetrieb.

Anwendungsbeispiele für Heißluftgebläse HL 1610 S



Grillkohle anzünden



Wasserleitungen auftauen



Farbe entfernen



Farbe trocknen



Snowboard wachsen



Kabel schrumpfen

Technische Daten HL 1610 S

Art.-Nr.	348014
Abmessungen (LxBxH)	240 x 89 x 200 mm
Leistung	1600 W
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz

Stufe	1	2
Luftmenge	240 l/min.	450 l/min.
Temperatur	300°C	500°C
Temperatureinstellung	2-stufig	
Temperaturanzeige	–	
Gewicht	700 g	
Technische Änderungen vorbehalten		