XLed Home 1

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

STEINEL macht Zukunftstechnologie schon heute für jedermann zugänglich.
Beim XLed Home-Strahler sorgen 170 LEDs für eine perfekte Ausleuchtung und einen sensationell niedrigen Energiebedarf.

Weniger als 15 Watt benötigt der neue Hightech-Strahler, um die Umgebung in gleißendes Licht zu tauchen. Möglich wird die unglaublich hohe Effizienz durch den Einsatz von 170 LEDs als Leuchtmittel und eine innovative Steuerung. Diese modernen Bauelemente haben einen weiteren großen Vorteil: Im Vergleich zu Halogenleuchtmitteln oder Glühlampen haben sie eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer. Begünstigt wird die hohe Standzeit durch die Active-Thermo-Control-Technik von STEINEL, die die LEDs vor Überhitzung schützt.

XLed Home 1
14,8 W

Halogen
150 W

Da der Strahler nur einen Bruchteil der Hitze herkömmlicher Strahler entwickelt, kann er problemlos unter Vordächern montiert werden. Das extrem schwenkbare Lichtpanel lässt sich dabei optimal auf die zu beleuchtende Fläche ausrichten.

Für die intelligente Lichtschaltung sorgt die millionenfach bewährte STEINEL IRSensortechnik, die auch im Bewegungsmelder IS 140-2 steckt. Die Kombination von LED-Technik und Sensorsteuerung führt zu einer Ersparnis von 90% im Vergleich zu herkömmlichen Halogenstrahlern.

- 14,8 W LED
- 90 % Energieersparnis
- Active-Thermo-Control Steuerung

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Überwachungsbereich

Erfassungswinkel



Perfekte Erfassung mit Unterkriechschutz

90° vertikal

180° horizontal

Überwachung entlang der

Funktionsein-stellung

Technische Daten XLed Home 1

EAN **weiß**	**4007841 002695**
EAN **silber**	**4007841 002688**
Abmessungen (H x B x T)	210 x 175 x 180 mm
Leistung	170 LEDs, ca. 14,8 W, 779 Lumen Lebensdauer LEDs: bis 50.000 Std.
Lichtfarbe	6700 Kelvin
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Schwenkbereich Strahler	180° horizontal, 120° vertikal
Erfassungswinkel	140° mit Unterkriechschutz
Schwenkbereich Sensor	180° horizontal, 90° vertikal
Erfassungs-Reichweite	max. 14 m (temperaturstabilisiert)
Dämmerungseinstellung	2 - 2000 Lux
Zeiteinstellung	8 sek. – 35 min.
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I

Technische Änderungen vorbehalten.