HS 5140

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

STEINEL Sensor-Halogenstrahler sind die ideale Lösung, wenn es darum geht Hausfronten, Zufahrten und gefährdete Stellen besonders hell auszuleuchten.

Die wachsamen Scheinwerfer sind von Haus aus mit unterschiedlich starken Leuchtmitteln von 150 bis 500 Watt Lichtleistung ausgerüstet. Damit rücken sie besondere Blickfänge automatisch ins rechte Licht, heißen Gäste willkommen und schrecken ungebetene wirksam ab. Das STEINEL Programm bietet vom preiswerten Fresnellinsen-Strahler HS 5140 bis zum mikroprozessorgesteuerten High-Tech-Fluter HS 500 für jede Anwendung das passende Modell. Die Strahler HS 150 und HS 300 sind mit einem Keramikreflektor ausgestattet.

Einstellmöglichkeiten

- Der Erfassungsbereich lässt sich durch die horizontal und vertikal schwenkbare Multilinse (HS 150 DUO, HS 300 DUO, HS 500 DUO) bzw. Fresnellinse (HS 5140) exakt an die örtlichen Gegebenheiten anpassen und ist mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.

HS 5140



Erfassungsbereich

Funktions-einstellung

Technische Daten HS 5140

EAN **schwarz**	**4007841 575212**
EAN **weiß**	**4007841 577919**
Abmessungen (HxBxT)	185 x 170 x 160 mm
Leistung	max. 500 W
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	140° mit Unterkriechschutz
Schwenkbereich	180° vertikal nach vorn und hinten
Reichweite	max. 12 m (temperaturstabilisiert)
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	8 sek. – 35 min.
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Zubehör optional	–

Technische Änderungen vorbehalten.