IS 180-2

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Infrarot-Wandsensor im schlanken Edel-Design, ideal zur Überwachung großer Hausfronten sowie Innenbereiche wie Flure oder Keller.

Der IS 180-2 verbindet modernes, klares Design mit neuester Sensortechnik. Zwei in speziellem Winkel zueinander angeordnete hochempfindliche Infrarotdetektoren ermöglichen die zuverlässige und lückenlose Überwachung auch großer Bereiche bis zu 200 m².

Einstellmöglichkeiten

- Reichweite durch Drehen der Multilinse auf max. 12 m bzw. max. 5 m einstellbar.
- Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.

Montagevorteile

- Übersichtlicher Anschlussraum für die einfache und schnelle Verdrahtung.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick



2 Reichweiten-Grundeinstellungen möglich

Erfassungsbereich



Perfekte Erfassung durch Multilinsentechnik


Reduzierung des Erfassungswinkels

Funktions-einstellung

Technische Daten IS 180-2

EAN **INOX-Look**	**4007841 603618**
EAN **schwarz**	**4007841 603113**
EAN **weiß**	**4007841 603212**
Abmessungen (HxBxT)	120 x 76 x 56 mm
Leistung	max. 1000 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampe) max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos φ = 0,5, z.B. Leuchtstofflampe), EVGs, kapazitiv, z.B.

	Energiesparlampe, max. 6 Stück, C ≤ 132 µF
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	180° mit 90° Öffnungswinkel
Reichweite	2 Grundeinstellungen: max. 12 m oder 5 m
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	10 sek. – 15 min.
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Zubehör	Inklusive Eckwandhalter für Außen- und Inneneckmontage

Technische Änderungen vorbehalten.