

IS 140-2



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Der KLASSIKER – völlig neu.

Mit noch mehr Verstellwinkeln horizontal und vertikal, mehr Reichweite und mehr Erfassungsebenen erlaubt der IS 140-2 die zuverlässige Überwachung von Flächen. Das weiter verbesserte optische System mit präzisen, sphärischen Fresnellinsen ermöglicht eine noch exaktere Personenerfassung und eine einzigartig konstante Reichweite.

Einstellmöglichkeiten


- Genaue Anpassung des Erfassungsbereiches durch das horizontal und vertikal schwenkbare optische System.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle per Drehregler

Montagevorteile


- Übersichtlicher Anschlussraum für die einfache und schnelle Verdrahtung.
- Verfügbarer Eckwandhalter (Außenecken).




Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick



Überwachungsbereich



Erfassungswinkel



Perfekte Erfassung mit
Unterkriechschutz



90° vertikal



180° horizontal



Überwachung
entlang der
Hauswand



Funktionseinstellung

Technische Daten IS 140-2

EAN schwarz

4007841 608811

EAN weiß

4007841 608910

Abmessungen (H x B x T)

70 x 86 x 95 mm

Externe Schaltleistung

max. 1000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
max. 500 W (unkompensiert, induktiv, $\cos \phi = 0,5$, z.B.
Leuchtstofflampe), EVGs, kapazitiv, z.B. Energiesparlampe, max. 6 Stück, $C \leq 132 \mu\text{F}$

Netzanschluß

230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel

140° mit Unterkriechschutz

Schwenkbereich

180° horizontal, 90° vertika

Reichweite

max. 14 m (temperaturstabilisiert)

Dämmerungseinstellung

2 - 2000 Lux

Zeiteinstellung

8 sek. – 35 min.

Schutzart

IP 54

Zubehör optional

Eckwandhalter 07 für Außeneckmontage

EAN schwarz

4007841 631864

EAN weiß

4007841 631765

Technische Änderungen vorbehalten.