

## HS 150 DUO



PEWA  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage : www.pewa.de

STEINEL Sensor-Halogenstrahler sind die ideale Lösung, wenn es darum geht Hausfronten, Zufahrten und gefährdete Stellen besonders hell auszuleuchten.

Die wachsamten Scheinwerfer sind von Haus aus mit unterschiedlich starken Leuchtmitteln von 150 bis 500 Watt Lichtleistung ausgerüstet. Damit rücken sie besondere Blickfänge automatisch ins rechte Licht, heißen Gäste willkommen und schrecken ungebetene wirksam ab. Das STEINEL Programm bietet vom preiswerten Fresnelinsen-Strahler HS 5140 bis zum mikroprozessorgesteuerten High-Tech-Fluter HS 500 für jede Anwendung das passende Modell. Die Strahler HS 150 und HS 300 sind mit einem Keramikreflektor ausgestattet.



### Einstellmöglichkeiten

- Der Erfassungsbereich lässt sich durch die horizontal und vertikal schwenkbare Multilinse (HS 150 DUO, HS 300 DUO, HS 500 DUO) bzw. Fresnelinse (HS 5140) exakt an die örtlichen Gegebenheiten anpassen und ist mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.



### HS 150/300/500:

Das Halogengehäuse ist vertikal +110° bis -40° und horizontal ±40° schwenkbar. Dadurch lässt sich auch in schwierigen Montagesituationen eine optimale Ausleuchtung erzielen.

### HS 150 DUO



Funktions-  
einstellung



Reduzierung des  
Erfassungswinkels



Ringblende  
abziehen



Dämmerungs-  
Zeiteinstellung

## Technische Daten HS 150 DUO

EAN <b>schwarz</b>	<b>4007841 633011</b>
EAN <b>weiß</b>	<b>4007841 633110</b>
EAN <b>Platin-Look</b>	<b>4007841 646318</b>
Abmessungen (HxBxT)	215 x 155 x 170 mm
Leistung	max. 150 W
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	240° mit 180° mit Öffnungswinkel
Schwenkbereich	80° horizontal, 150° vertikal
Reichweite	max. 12 m (temperaturstabilisiert)
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	10 sek. – 15 min.
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Zubehör optional	Eckwandhalter 02 für Außeneckmontage erhältlich
EAN <b>schwarz</b>	<b>4007841 630560</b>
EAN <b>weiß</b>	<b>4007841 630669</b>

Technische Änderungen vorbehalten.