HS 300 DUO

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

STEINEL Sensor-Halogenstrahler sind die ideale Lösung, wenn es darum geht Hausfronten, Zufahrten und gefährdete Stellen besonders hell auszuleuchten.

Die wachsamen Scheinwerfer sind von Haus aus mit unterschiedlich starken Leuchtmitteln von 150 bis 500 Watt Lichtleistung ausgerüstet. Damit rücken sie besondere Blickfänge automatisch ins rechte Licht, heißen Gäste willkommen und schrecken ungebetene wirksam ab. Das STEINEL Programm bietet vom preiswerten Fresnellinsen-Strahler HS 5140 bis zum mikroprozessorgesteuerten High-Tech-Fluter HS 500 für jede Anwendung das passende Modell. Die Strahler HS 150 und HS 300 sind mit einem Keramikreflektor ausgestattet.

Einstellmöglichkeiten

- Der Erfassungsbereich lässt sich durch die horizontal und vertikal schwenkbare Multilinse (HS 150 DUO, HS 300 DUO, HS 500 DUO) bzw. Fresnellinse (HS 5140) exakt an die örtlichen Gegebenheiten anpassen und ist mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.

HS 150/300/500:

Das Halogengehäuse ist vertikal +110° bis -40° und horizontal ±40° schwenkbar. Dadurch lässt sich auch in schwierigen Montagesituationen eine optimale Ausleuchtung erzielen.

HS 300 DUO

Funktions-einstellung

Reduzierung des Erfassungswinkels

Ringblende abziehen

Dämmerungs-, Zeiteinstellung

Technische Daten HS 300 DUO

EAN **schwarz**	**4007841 633219**
EAN **weiß**	**4007841 633318**
Abmessungen (HxBxT)	240 x 210 x 180 mm
Leistung	max. 300 W
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	240° mit 180° mit Öffnungswinkel
Schwenkbereich	80° horizontal, 150° vertikal
Reichweite	max. 12 m (temperaturstabilisiert)
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	10 sek. – 15 min.
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Zubehör optional	–

Technische Änderungen vorbehalten.