

L 867 S



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Die Sensor-Wandleuchten der Edel- INOX stahl-Edition verbinden modernes, klares Design mit neuester Sensortechnik für ein Höchstmaß an Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Ideal für Haus und Hof.

Ausgestattet mit Blenden aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl und mundgeblasenen Opalgläsern für eine weiche Lichtverteilung, setzen sie den Außenbereich ihres Hauses effektiv in Szene. Attraktive Designvarianten ermöglichen die optimale Anpassung an Ihren individuellen Wohnstil. Wählen Sie zwischen drei mundgeblasenen Glasformen und fünf unterschiedlich gestalteten Edelstahlblenden.

Die innovative Mikroprozessorsteuerung sorgt für hohen Bedienkomfort und Funktionen, die keine Wünsche mehr offen lassen.


Einstellmöglichkeiten

- Reichweite durch Drehen der Multilinse auf max. 12 m bzw. max. 5 m einstellbar.
- Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
- Komfort-Funktionstasten zur exakten Einstellung der Leuchtdauer, Dämmerungsschwelle und Helligkeitsregulierung.

Montagevorteile

- Schraublose Glasbefestigung durch Exzenter.
- Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug.
- Einfache Installation mit Kurzschlusserkennung.

Die wichtigsten Eigenschaften der Serie 860 auf einen Blick



ca. 200 m²/40 m²
2 Reichweiten-
Grundeinstellungen
möglich



180° / 2 Sensoren
max. 12m
Erfassungsbereich



Multilinse drehbar
12m
5m
12m



Reduzierung des
Erfassungswinkels



Reduzierung der
Reichweite



Komfort-
Funktionstasten



Soft-Lichtstart



Dauerlicht 2 x
aus/an

Technische Daten L 867 S

EAN Edelstahlblende	4007841 642518
Abmessungen (HxBxT)	330 x 208 x 107 mm
Leistung	max. 100 W / E 27
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	180° mit 90° Öffnungswinkel

Reichweite	2 Grundeinstellungen: max. 12 m oder 5 m (temperaturstabilisiert)
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	5 sek. – 15 min.
Helligkeitsregulierung	0 – 50 % (Watt-o-matic)
Dauerlicht	4 Std. schaltbar
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II

Technische Änderungen vorbehalten.