


L 170 S



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Exklusive SensorLeuchten in klassischer Laternenform für repräsentative Außenbereiche.

Hochwertiger Edelstahl kombiniert mit kompromissloser STEINEL Multisensortechnik.

Funktionsbeschreibung

- Integrierter Soft-Lichtstart.
- Regulierung der Grundhelligkeit von 0 – 50% (Watt-o-matic). Bei Bewegung schaltet die Leuchte dann für die eingestellte Zeit auf volle Leuchtleistung.
- Dauerlicht (4h) über Netzschalter.

Einstellmöglichkeiten

- Reichweite durch Drehen der Multilinse auf max. 12 m bzw. max. 5 m einstellbar.
- Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
- Komfort-Funktionstasten zur exakten Einstellung der Leuchtdauer, Dämmerungsschwelle und Helligkeitsregulierung.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick



Technische Daten L 170 S

EAN Edelstahl	4007841 645311
Abmessungen (HxBxT)	340 x 220 x 150 mm
Schutzart	IP 43
Leistung	max. 100 W / E 27
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	180° mit 90° Öffnungswinkel
Reichweite	max. 12 m oder 5 m (temperaturstabilisiert)
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	5 sek. – 15 min.
Helligkeitsregulierung	0 – 50 % (Watt-o-matic)
Dauerlicht	4 Std. schaltbar
Schutzklasse	II

Technische Änderungen vorbehalten.