

L 270 S



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

SensorLeuchte mit LED-hinterleuchteter Glasscheibe.

Ausgestattet mit einem Korpus aus hochwertigem Aluminium und neuester STEINEL MiniSensor technik, überzeugen die Leuchten der Serie 270 durch Design und Funktion in perfekter Harmonie.

Das attraktive Highlight der L 270 S ist die mit LED´s beleuchtete Flach - glasscheibe.

Als passende Ergänzung zur Haus -nummernleuchte L 270 S sorgt die Wandleuchte L 271 S für ein einheitliches Erscheinungsbild in Eingangsbereichen und an Haus fronten.

Funktionsbeschreibung

- LED hinterleuchtete Hausnummer bei Dämmerung und Nacht.
- Extrem hohe Lebensdauer der LED´s
- Niedriger Energieverbrauch der LED´s
- Um ein gleichmäßig aus ge leuchtetes Glas zu erzielen, sind bei diesen Sensor - Leuchten zwei G9 Halo gen leuchtmittel vorgesehen.
- Vier praxisorientierte Funktionspro - gramme mit Soft-Lichtstart sowie 25% Grund helligkeit (Watt-o-matic) lassen keine Wünsche offen.
- Dauerlicht (4h) über Netzschalter.

Einstellmöglichkeiten

- Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
- Einfache und bequeme Einstellung von Leuchtdauer, Dämmerungsschwelle und Programmwahl am herausnehmbaren Sensor-Modul.

Montagevorteile

- Leuchtscheibe links oder rechts einsetzbar, je nach Montage rechts oder links der Haustür.
- Selbstklebende Ziffern werden mitgeliefert.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick



Erfassungswinkel
360°



Perfekte
Erfassung mit
Unterkriechschutz



Reduzierung des
Erfassungswinkels



Funktions-
einstellung



Dauerlicht 2 x

Technische Daten L 270 S

EAN

Abmessungen (H x B x T)

Leistung / Leuchtmittel

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Reichweite

Dämmerungseinstellung

Zeiteinstellung

Helligkeitsregulierung

Dauerlicht

Schutzart

Schutzklasse

4007841 647810

270 x 328 x 141 mm

max. 2 x 40 W / G 9

LED-hinterleuchtete Glasscheibe, ca. 1 W

230 – 240 V, 50 Hz

360° mit Unterkriechschutz

8 m rundum

2 - 2000 Lux

5 sek. – 15 min.

0% oder 25% (Watt-o-matic)

4 Std. schaltbar

IP 44

I

Technische Änderungen vorbehalten.