

## L 271 S



**PEWA**  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage : [www.pewa.de](http://www.pewa.de)

### SensorLeuchte L 271 S

#### Funktionsbeschreibung

- LED hinterleuchtete Hausnummer bei Dämmerung und Nacht.
- Extrem hohe Lebensdauer der LED's
- Niedriger Energieverbrauch der LED's
- Um ein gleichmäßig ausgeleuchtetes Glas zu erzielen, sind bei diesen Sensor - Leuchten zwei G9 Halogenleuchtmittel vorgesehen.
- Vier praxisorientierte Funktionsprogramme mit Soft-Lichtstart sowie 25% Grundhelligkeit (Watt-o-matic) lassen keine Wünsche offen.
- Dauerlicht (4h) über Netzschalter.

#### Einstellmöglichkeiten

- Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
- Einfache und bequeme Einstellung von Leuchtdauer, Dämmerungsschwelle und Programmwahl am herausnehmbaren Sensor-Modul.

#### Montagevorteile

- Leuchtscheibe links oder rechts einsetzbar, je nach Montage rechts oder links der Haustür.
- Selbstklebende Ziffern werden mitgeliefert.

#### Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick



Erfassungswinkel  
360°



Perfekte  
Erfassung mit  
Unterkriechschutz



Reduzierung des  
Erfassungswinkels



Funktions-  
einstellung



Dauerlicht 2 x  
aus/an

#### Technische Daten L 271 S

EAN

Abmessungen (H x B x T)

Leistung / Leuchtmittel

4007841 647919

270 x 100 x 141 mm

max. 2 x 40 W / G 9

Netzanschluss	LED-hinterleuchtete Glasscheibe, ca. 1 W
Erfassungswinkel	230 – 240 V, 50 Hz
Reichweite	360° mit Unterkriechschutz
Dämmerungseinstellung	8 m rundum
Zeiteinstellung	2 - 2000 Lux
Helligkeitsregulierung	5 sek. – 15 min.
Dauerlicht	0% oder 25% (Watt-o-matic)
Schutzart	4 Std. schaltbar
Schutzklasse	IP 44
	I

Technische Änderungen vorbehalten.