

L 1



SCHLAGFESTES
MATERIAL



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0

Fax: 02304-96109-88

E-Mail: info@pewa.de

Homepage : www.pewa.de

Einfach schön und mehrfach praktisch.

Die Qualität und Erfahrung des Marktführers in einer einfachen, aber schönen SensorLeuchte. So lässt sich diese effektive Art der Überwachung von Flächen bis 105 m² charakterisieren. Das Praktische daran: Der Sensor lässt in seiner unteren Maximalposition die gezielte Überwachung entlang der Hauswand zu.

Einstellmöglichkeiten

- Exakte Anpassung des Erfassungsbereichs an die örtlichen Gegebenheiten durch die vertikal schwenkbare Sensor-Linse.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.


Montagevorteile

- Übersichtlicher Anschlussraum für die einfache und schnelle Verdrahtung.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick



Erfassungswinkel
180°




Perfekte Erfassung



Funktions-
einstellung



90° vertikal



Reduzierung des
Erfassungswinkels

Technische Daten L 1

EAN weiß

4007841 650513

EAN schwarz

4007841 650612

Abmessungen (H x B x T)

255 x 110 x 120 mm

Leistung / Leuchtmittel

max. 60 W / E27

Netzanschluß

230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel

180°

Reichweite

max. 10 m

Dämmerungseinstellung

2 - 2000 Lux

Zeiteinstellung
Schutzart
Schutzklasse
Schlagfestigkeit
Zubehör

8 sek. – 35 min.
IP 44
II
IK 7
Hausnummern-Selbstklebebogen inklusive
Technische Änderungen vorbehalten.