

L 115 S



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de




Rundum gelungen: schlichte Eleganz mit durchdachten Funktionen.

Das prägende Gestaltungselement dieser SensorLeuchte ist der interessante Effekt des kristallklaren Glases. Die unten sichtbare Multilinse fügt sich harmonisch ins Design ein und ist äußeres Zeichen eines hochsensiblen Innenlebens.


Einstellmöglichkeiten

- Dank Watt-o-matic kann die Grundhelligkeit von 0 bis 50% geregelt werden. Bei Bewegung schaltet die Leuchte dann von stimmungsvollem Grundlicht auf volle Lichtleistung.
- Exakte Anpassung an örtliche Gegebenheiten über horizontal und vertikal schwenkbare Multilinse.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungswerten per Drehregler.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick



Erfassungsbereich



Überwachungsbereich




Einstellung durch Schwenken



Dämmerungseinstellung



Zeiteinstellung



Die Grundhelligkeit lässt sich stufenlos von 0 – 50 % regeln (Watt-o-matic)

Technische Daten L 115 S

EAN **silber**

EAN **weiß**

Abmessungen (H x B x T)

Leistung / Leuchtmittel

Netzanschluß

Erfassungswinkel

4007841 657512

4007841 657413

330 x 215 x 257 mm

max. 60 W / E 27

230 – 240 V, 50 Hz

360° mit 120° Öffnungswinkel

Reichweite	max. 12 m
Dämmerungseinstellung	2 - 2000 Lux
Zeiteinstellung	10 sek. – 15 min.
Helligkeitsregulierung	0 – 50% (Watt-o-matic)
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II

Technische Änderungen vorbehalten.