



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Markenqualität zum Einstiegspreis

Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz made in German Quality muss nicht teuer sein: Diese SensorLeuchten bieten hochwertige Ablenden, modernes Design und millionenfach bewährte Sensortechnik zu einem sensationellen Preis.

Der Erfassungswinkel beträgt 180° bei einer Reichweite von max. 10 m. Durch den großen Schwenkbereich des Sensors (90°) und die Abdeckmöglichkeit einzelner Segmente kann der Erfassungsbereich optimal an die Umgebungsbedingungen angepasst werden. Der Diffusor aus widerstandsfähigem Polycarbonat sorgt für die gleichmäßige Streuung des Lichts.


Einstellmöglichkeiten

- Exakte Anpassung des Erfassungsbereichs an die örtlichen Gegebenheiten durch die vertikal schwenkbare Sensor-Linse.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.


Montagevorteile

- Übersichtlicher Anschlussraum für die einfache und schnelle Verdrahtung.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick



Erfassungswinkel
180°



Perfekte Erfassung



Funktions-
einstellung



90° vertikal



Reduzierung des
Erfassungswinkels

Technische Daten L 11

EAN aluminium

Abmessungen (H x B x T)

Leistung / Leuchtmittel

Netzanschluß

Erfassungswinkel

Reichweite

Dämmerungseinstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

4007841 657710

279 x 155 x 120 mm

max. 60 W / E27

230 – 240 V, 50 Hz

180°

max. 10 m

2 - 2000 Lux

8 sek. – 35 min.

IP 44

II

Technische Änderungen vorbehalten.