



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Markenqualität zum Einstiegspreis

Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz made in German Quality muss nicht teuer sein: Diese SensorLeuchten bieten hochwertige Ablenden, modernes Design und millionenfach bewährte Sensortechnik zu einem sensationellen Preis.

Der Erfassungswinkel beträgt 180° bei einer Reichweite von max. 10 m. Durch den großen Schwenkbereich des Sensors (90°) und die Abdeckmöglichkeit einzelner Segmente kann der Erfassungsbereich optimal an die Umgebungsbedingungen angepasst werden. Der Diffusor aus widerstandsfähigem Polycarbonat sorgt für die gleichmäßige Streuung des Lichts.


Einstellmöglichkeiten

- Exakte Anpassung des Erfassungsbereichs an die örtlichen Gegebenheiten durch die vertikal schwenkbare Sensor-Linse.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.


Montagevorteile

- Übersichtlicher Anschlussraum für die einfache und schnelle Verdrahtung.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick



Erfassungswinkel
180°



Perfekte Erfassung



Funktions-
einstellung



90° vertikal



Reduzierung des
Erfassungswinkels

Technische Daten L 12

EAN aluminium
Abmessungen (H x B x T)
Leistung / Leuchtmittel
Netzanschluß
Erfassungswinkel
Reichweite
Dämmerungseinstellung
Zeiteinstellung
Schutzart
Schutzklasse

4007841 657918
279 x 212 x 112 mm
max. 60 W / E27
230 – 240 V, 50 Hz
180°
max. 10 m
2 - 2000 Lux
8 sek. – 35 min.
IP 44
II

Technische Änderungen vorbehalten.