

L 331 S



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Zeitlos elegant, intelligent und vernetzbar. Perfekt auch für energie - effiziente Mehrleuchten-Installationen

Mit den Leuchten L 330 S und L 331 S präsentieren wir klassische Schönheiten neu designt. Mehr noch – wir haben den Leuchten mit unserem Minisensor, die modernste Sensorsteuerung mitgegeben. Auf Wunsch können auch synchronisierte Leuchtengruppen gebildet werden, indem der Sensor einer Leuchte die anderen Leuchten mitsteuert. Hierzu werden die Sensoren einfach gegen beiliegende Verschlusskappen ausgetauscht.

Für den geschützteren Einsatz ist eine Version mit Glasschutz-Kreuz erhältlich.

Funktionsbeschreibung

- Drei praxisorientierte Programme
 1. Dauerlicht die ganze Nacht (Nachtautomatik)
 2. Dauerlicht bis Mitte der Nacht, dann Sensorbetrieb
 3. Sensorbetrieb

Einstellmöglichkeiten

- Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden nach Bedarf einschränkbar.
- Einfache und bequeme Einstellung von Leuchtdauer, Dämmerungs - schwelle und Programmwahl am herausnehmbaren Sensor-Modul.

Ansteuerung von max. 5 Leuchten durch herausnehmbaren Sensor



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick



Erfassungswinkel
360°



Perfekte
Erfassung mit
Unterkriechschutz



Reduzierung des
Erfassungswinkels



Funktions-
einstellung

Technische Daten L 331 S

EAN weiß

4007841 670313

EAN silber

4007841 670412

Abmessungen (H x B x T)

275 x 255 x 125 mm

Leistung

max. 60 W / E 27

zusätzliche Schaltleistung an L':

max. 300 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampen)

max. 5 Leuchten im Parallelbetrieb

Netzanschluss

230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel

360° mit Unterkriechschutz

Reichweite

8 m rundum

Dämmerungseinstellung

2 - 2000 Lux

Zeiteinstellung

5 sek. – 15 min.

Dauerlicht

einstellbar: ganze oder halbe Nacht

Schutzart

IP 44

Schutzklasse

II

Technische Änderungen vorbehalten.