



PEWA Messtechnik GmbH

Weidenweg 21 58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0 Fax: 02304-96109-88 E-Mail: info@pewa.de Homepage: www.pewa.de

Edle Wand- und Spiegelleuchten für Bad und Garderobe.

Mit dieser Serie werten Sie jedes Bad, jeden Flur und jede Garderobe auf. Klar im Design, hochwertig in den Materialien und zukunftweisend in der Technik. Die innovative HF-Technologie arbeitet unsichtbar, nahezu verzögerungsfrei und höchst effizient.

Einstellmöglichkeiten

- Stufenlose, elektronische Reichweiteneinstellung von Ø 1 − 5 Metern.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick









Zeiteinstellung

360°

Erfassungsbereich bei Wandmontage

Dämmerungseinstellung

Schutzzonen im Bad

Technische Daten BRS 61 L

EAN Glas Opal / Kappe weiß

Abmessungen (H x B x T)

Leistung

Netzanschluß

Erfassungswinkel

Sendeleistung

HF-Technik

Reichweite

Dämmerungseinstellung

Zeiteinstellung Schutzart Schutzklasse

4007841 740214

500 x 90 x 60 mm

max. 3 x 40 W / G9

230 - 240 V, 50 Hz

360° mit 160° Öffnungswinkel

ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

5,80 GHz (reagiert temperaturunabhängig auf

kleinste Bewegungen)

Ø 0,5 - 5 m, stufenlos einstellbar

2 - 2000 Lux

5 sek. - 15 min.

IP 44

Technische Änderungen vorbehalten.