

BRS 66 L



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Edle Wand- und Spiegelleuchten für Bad und Garderobe.

Mit dieser Serie werten Sie jedes Bad, jeden Flur und jede Garderobe auf. Klar im Design, hochwertig in den Materialien und zukunftsweisend in der Technik. Die innovative HF-Technologie arbeitet unsichtbar, nahezu verzögerungsfrei und höchst effizient.

Einstellmöglichkeiten

- Stufenlose, elektronische Reichweitereinstellung von \varnothing 1 – 5 Metern.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick



Erfassungswinkel
360°




Erfassungsbereich
bei Wandmontage



2–2000 Lux
Dämmerungseinstellung



5 Sek.–15 Min.
Zeiteinstellung



Schutzonen im Bad

Technische Daten BRS 66 L

EAN Glas Opal / Kappe weiß

Abmessungen (H x B x T)

Leistung

Netzanschluß

Erfassungswinkel

Sendeleistung

HF-Technik

Reichweite

Dämmerungseinstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

4007841 740719

350 x 90 x 60 mm

max. 2 x 40 W / G9

230 – 240 V, 50 Hz

360° mit 160° Öffnungswinkel
ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

ca. 1 mW

5,80 GHz (reagiert temperaturunabhängig auf
kleinste Bewegungen)

\varnothing 0,5 – 5 m, stufenlos einstellbar

2 - 2000 Lux

5 sek. – 15 min.

IP 44

I

Technische Änderungen vorbehalten.