

## FRS 30



**PEWA**  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte


Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage : www.pewa.de

### Praktische Deckenlösung für Keller, Heizungsräume und Garagen.

In der FRS-30-Leuchte steht erstmals die bewährte STEINEL Sensor-Technologie in einer weiteren nützlichen Leuchtenform zur Verfügung. Die Elektronik aktiviert das Leuchtmittel augenblicklich, ohne dass durch häufiges Schalten die Lebensdauer beeinträchtigt wird.

### Einstellmöglichkeiten


- Stufenlose, Reichweitereinstellung von Ø 1 – 8 Metern.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.




**SCHLAGFESTES  
MATERIAL**



### Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick



Erfassungswinkel  
360°



Erfassungsbereich  
bei  
Deckenmontage



Dämmerungseinstellung



Zeiteinstellung



Einstellregler

### Technische Daten FRS 30

EAN weiß

4007841 743413

Abmessungen (H x B x T)

165 x 658 x 110 mm

Leistung

genau 2 x 18 W / G13 zusätzl. Schaltleistung max. 200 W / z.B. Bad-/WC-Lüfter

Netzanschluß

230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel

360° mit 160° Öffnungswinkel

	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Sendeleistung	ca. 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Reichweite	Ø 1 – 8 m, stufenlos einstellbar
Dämmerungseinstellung	2 - 2000 Lux
Zeiteinstellung	1 min. – 15 min.
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK 7
	Technische Änderungen vorbehalten.