

IR 180 UP




Solide, bewährte und weitsichtige Sensor- Schalter mit Infrarot-Technik. Als Unterputz- Variante ideal für Flur, Küche und Gäste-WC, als Aufputz-Variante für Keller, Garage, Carport und Außenbereiche.

Diese SensorSchalter reagieren auf die Wärmestrahlung von sich bewegenden Personen. Mit einer Reichweite von 8 Metern sind sie selbst für größere Räume hervorragend geeignet. Die spritzwassergeschützte Aufputz-Variante IR 180 AP mit der Schutzklasse IP 54 ist auch im Freien oder in feuchten Räumen einsetzbar.

- Unterputz Infrarot-Sensor, ideal für Flur, Küche und Gäste-WC

Einstellmöglichkeiten

- Drehregler zur einfachen Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle befinden sich geschützt vor unbeabsichtigtem Verstellen hinter der aufklappbaren Designblende.
- Über integrierten Taster auf Dauerlicht (max. 4 Stunden) oder Dauer-Aus umschaltbar. Eine rote Leuchtdiode zeigt die gewählte Funktion an.



IR-Sensor



Erfassungswinkel
180°

IR 180 UP



Dauerlicht/Dauer-
Aus



Designblende
aufklappbar



IR 180 UP:
Dämmerungs- und
Zeiteinstellung



HF 360 UP:
Reichweiten-,
Dämmerungs- und
Zeiteinstellung

Technische Daten IR 180 UP

EAN **reinweiß**
Abmessungen (HxBxT)
Leistung
Netzanschluss
Erfassungswinkel
Reichweite
Dämmerungseinstellung
Zeiteinstellung

4007841 750114
81 x 81 x 58 mm
max. 1000 W (z.B. Glühlampe)
max. 500 W (z.B. Leuchtstofflampe)
230 – 240 V, 50 Hz
3-Drahtanschluss (L,L',N)
Parallelschaltung möglich
180° mit 90° Öffnungswinkel
max. 8 m
2 – 2000 Lux
10 sek. – 30 min.

Dauerlicht
Dauer-Aus
LED
Schutzart
Schutzklasse
Zubehör

4 Std. schaltbar
schaltbar
ja, Dauerlicht, Dauer-AUS
IP 20
II
inkl.
Abdeckrahmen



Technische Änderungen vorbehalten.