

## IR 180 AP



**PEWA**  
Messtechnik GmbH  
Weidenweg 21  
58239 Schwerte  
Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage : [www.pewa.de](http://www.pewa.de)

**Solide, bewährte und weitsichtige Sensor- Schalter mit Infrarot-Technik. Als Unterputz- Variante ideal für Flur, Küche und Gäste-WC, als Aufputz-Variante für Keller, Garage, Carport und Außenbereiche.**

Diese SensorSchalter reagieren auf die Wärmestrahlung von sich bewegenden Personen. Mit einer Reichweite von 8 Metern sind sie selbst für größere Räume hervorragend geeignet. Die spritzwassergeschützte Aufputz-Variante IR 180 AP mit der Schutzklasse IP 54 ist auch im Freien oder in feuchten Räumen einsetzbar.

- Spritzwassergeschützter Aufputz Infrarot-Sensor, ideal für Keller, Garage, Carport und Außenbereich

### Einstellmöglichkeiten

- Drehregler zur einfachen Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle befinden sich geschützt vor unbeabsichtigtem Verstellen hinter der aufklappbaren Designblende.
- Über integrierten Taster auf Dauerlicht (max. 4 Stunden) oder Dauer-Aus umschaltbar. Eine rote Leuchtdiode zeigt die gewählte Funktion an.



IR-Sensor



Erfassungswinkel  
180°

### Technische Daten IR 180 AP

EAN grau

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Reichweite

Dämmerungseinstellung

Zeiteinstellung

Dauerlicht

Dauer-Aus

LED

Schutzart

Schutzklasse

**4007841 750213**

82 x 72 x 66 mm

max. 1000 W (z.B. Glühlampen)

max. 500 W (z.B. Leuchtstofflampen)

230 – 240 V, 50 Hz

3-Drahtanschluss (L,L',N)

Parallelschaltung möglich

180° mit 90° Öffnungswinkel

max. 8 m

2 – 2000 Lux

10 sek. – 30 min.

4 Std. schaltbar

schaltbar

ja, Dauerlicht, Dauer-AUS

IP 54

II

Technische Änderungen vorbehalten.