


ABSAUGTISCH, ABSAUGPANEEL

MATERIAL: Stahl (pulverlackiert) in RAL 7035




ABSAUGTISCH

mit zwei herausnehmbaren Gitterrosten

Absauganschluss	HxBxT (mm)	Art.-Nr.
250	850x1550x1060	13899

Absaugtisch zur Reinigung von Teilen mit Lösungsmitteln etc. Absaugrichtung nach unten. Zur Auslegung einer geeigneten Absaug- und Filteranlage an den Anwendungsfall kontaktieren Sie bitte den TBH Vertrieb.

MATERIAL: Stahl (pulverlackiert) in RAL 7035



ABSAUGPANEEL PU (für Schleifarbeiten)


geeignet zum Absaugen beim Schleifen mit Winkel- oder Exzentrerschleifern

Einsatz: ausgezeichnet zum auffangen von Funkenflug

Absauganschluss	HxBxT (mm)	Art.-Nr.
160	500x1000x500	15938
160	500x1000x1000	15939

Technische Daten	Einheit	Typ 1	Typ 2
Differenzdruckabfall	Pa	900	900
Gewicht	Kg	19	39
Min. Luftvolumenstrom	m ³ /h	1350	1800

MATERIAL: Stahl (pulverlackiert) in RAL 7035



ABSAUGHAUBE (Absaugpaneel für Schleifarbeiten)

geeignet zum Absaugen von Dämpfen, Gasen (nicht ATEX) und leichten Stäuben

TYPE	Absauganschluss	HxBxT (mm)	Art.-Nr.
GT 500B	125	680x500x315	15940
GT 1000B	125	680x1000x315	15941
GT 1500B	160	900x1500x400	15942

Technische Daten	Einheit	GT 500B	GT 1000B	GT 1500B
Luftleistung min.	m ³ /h	300	500	1000
Differenzdruckabfall	Pa	300	300	300
Gewicht	Kg	18	28	44