

# testo Saveris™ Base



**PEWA**  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage : www.pewa.de

Die Base ist das Herz von testo Saveris und kann unabhängig vom PC 40.000 Messwerte pro Messkanal speichern. Über das Display der Saveris Base sind Systemdaten sowie Alarmer sichtbar.

Display zur Anzeige von Alarmen und Systemdaten

Großer Datenspeicher

Alarmierung über LED/Relais

SMS-Alarm (optional)

Notfallakku integriert

Bis zu 150 Fühler anschließbar

Anschlussmöglichkeit über USB oder Ethernet



## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Speicher                                   | 40.000 Werte pro Kanal<br>(gesamt max. 18.000.000 Werte)   |
| Abmessung                                  | 225 x 150 x 49 mm  |
| Gewicht                                    | ca. 1510 g   |
| Schutzklasse                               | IP42   |
| Gehäusematerial                            | Zink Druckguss / Kunststoff  |
| Funkfrequenz                               | 2.4 GHz  |
| Stromversorgung<br>(zwingend erforderlich) | Netzteil 6,3 V DC; alternativ über Steck- / Schraubklemmen 24 V AC/DC, Leistungsaufnahme 4 W   |
| Akku*                                      | Li-Ionen-Akku (zur Datensicherung und für Notfall-SMS bei Ausfall der Stromversorgung)   |
| Betriebstemp.                              | -10 ... +50 °C   |
| Lagertemp.                                 | -40 ... +60 °C   |
| Display                                    | grafisches Display, 4 Bedientasten   |
| Schnittstellen                             | USB, Funk, Ethernet  |
| anschließbare<br>Funkfühler                | max. 15 Fühler über Funk-Schnittstelle direkt anschließbar, max. 150 insgesamt über Funk / Router / Converter / Ethernet / Extender, max. 450 Kanäle |
| Alarmrelais                                | max. 1 A, max. 30 W, max. 60/25 V DC/AC, Öffner oder Schließer   |
| GSM-Modul                                  | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz<br>nicht gültig für Japan und Südkorea   |
| Aufstellung                                | Tischfuß und Wandhalterung inklusive   |
| Firmware-Version                           | 2.X  |

\*Verschleißteil

## Bestelldaten

|         |                                       |         |  |
|---------|---------------------------------------|---------|--|
| 2.4 GHz | Saveris-Base, Funkfrequenz<br>2.4 GHz | 2.4 GHz | Saveris-Base, Funkfrequenz<br>2.4 GHz, GSM Modul integriert<br>(für SMS-Alarm) |
|         | Best.-Nr.<br>0572 0260                |         | Best.-Nr.<br>0572 0261   |

In diesen Bestelldaten sind keine Netzteile oder Magnetfuß-Antennen enthalten.

## Hinweis zu den Funkfrequenzen

))) 2.4 GHz: nicht EU-Länder