PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Wir messen es. testo

Mini-Temperatur-Messgeräte

Klein und handlich, groß in der Messung

- Universell einsetzbar
- Selbsterklärend und robust
- Auf Knopfdruck einsatzbereit

°C

Die Mini- und Oberflächen-Thermometer passen in jede Jackentasche. Sie sind klein, handlich und jederzeit einsatzbereit, ganz egal wo: im Lebensmittelbereich, der Pharma-Industrie oder in der Heizungs- und Lüftungsbranche. Der große Vorteil: die Mini-Thermometer erfassen sowohl die Temperatur in der Luft als auch in weichen oder pulvrigen Stoffen und Flüssigkeiten.

Das wasserdichte Mini-Thermometer
Einschalten, messen, fertig

Wasserdichtes Mini-Thermometer

Wasserdichtes Mini-Thermometer,
Länge 120 mm, bis +230 °C,
mit Schutzhülse für Fühlerrohr

Best.-Nr. 0560 1113

Das wasserdichte Mini-Thermometer, kann nach der Anwendung, beispielsweise einer Temperaturstichproben-Messung an Lebensmitteln, einfach unter fließendem Wasser oder sogar in der Spülmaschine gereinigt werden.

Technische Features:

- Wasserdicht, Schutzklasse IP67
- Messbereich von -20 bis +230 °C
- Wechsel zwischen °C und °F per Knopfdruck
- Batteriestandanzeige
- MAX/MIN und HOLD-Taste
- Leicht austauschbare Batterie
- Länge des Fühlerrohrs 120 mm
- Schutzrohr als Halter

Technische Daten

	Wasserdichtes Mini-Thermometer	**Standard Mini Einstech-Thermometer**	**Mini Einstech-Thermometer mit verlängertem Fühlerrohr**	**Mini Oberflächen-Thermometer**
Messbereich	-20 ... +230 °C	-50 ... +150 °C	-50 ... +250 °C	-50 ... +300 °C
	120 mm	133 mm	213 mm	120 mm
Genauigkeit ±1 Digit	±1 °C (-20 ... +53,9 °C) ±0,8 °C (+54 ... +90 °C) ±1 °C (+90,1 ... +180 °C) ±1,5 °C (+180,1 ... +230 °C)	±1 °C (-10 ... +99.9 °C) ±2 °C (-30 ... -10.1 °C) ±2%v. Mw. (+100 ... +150 °C)	±1 °C (-10 ... +99.9 °C) ±2% v. Mw. (+100 ... +199.9 °C) ±3% v. Mw.(+200 ... +250 °C)	±1 °C (-30 ... +250 °C) ±2 °C (restl. Messbereich)
Auflösung	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 1 °C (restl. Messbereich)	0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 1 °C (restl. Messbereich)	0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C) 1 °C (restl. Messbereich)	0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C) 1 °C (restl. Messbereich)
Betriebstemperatur	-10 ... +50 °C			
Batterietyp	Knopfzelle LR44			
Anzeige	LCD 1-zeilig			
Garantie	2 Jahre			

Für Temperaturstichproben-Messungen in der Lebensmittelproduktion.

Spülmaschinenfest.

Das Schutzrohr mit Clip-Halterung. Immer dabei und jederzeit griffbereit.

Bei Verschmutzung einfach unter fließendem Wasser abspülen.

Ihre Mini-Experten für jede nur denkbare Temperatur-Messaufgabe

Standard Mini Einstech-Thermometer

Mini Einstech-Thermometer mit verlängertem Fühlerrohr

Mini Oberflächen-Thermometer

Gemeinsame technische Features:

- Gut ablesbares Display
- Batteriestandanzeige
- Einfacher, schneller Batteriewechsel
- Wechsel zwischen °C und °F per Knopfdruck
- Schutzrohr als Halter

Standard Mini Einstech-Thermometer

Mini Einstech-Thermometer bis 150 °C,
Länge 133 mm, mit Schutzhülse für Fühlerrohr,
gut ablesbares Display, inkl. Batterien

Best.-Nr. 0560 1110

Zusätzliche technische Features
Standard Mini Einstech-Thermometer:

- Messbereich von -50 bis +150 °C
- Länge des Fühlerrohrs 133 mm

Mini Einstech-Thermometer mit verlängertem Fühlerrohr

Mini Einstech-Thermometer bis 250 °C,
Länge 213 mm, mit Schutzhülse für Fühlerrohr,
gut ablesbares Display, inkl. Batterien

Best.-Nr. 0560 1111

Zusätzliche technische Features
Mini Einstech-Thermometer mit verlängertem Fühlerrohr:

- Verlängertes Fühlerrohr von 213 mm
- Messbereich von -50 bis +250 °C

Mini Oberflächen-Thermometer

Mini Oberflächen-Thermometer bis 300 °C,
Länge 120 mm, verbreiterte Messspitze,
gut ablesbares Display, inkl. Batterien

Best.-Nr. 0560 1109

Zusätzliche technische Features
Mini Oberflächen-Thermometer:

- Universell einsetzbar zur Oberflächenmessung
- Länge des Fühlerrohrs 120 mm
- Durchmesser der Messspitze 15 mm
- Messbereich von -50 bis +300 °C