

# Robustes Einhand-Thermometer – mit wechselbaren Messspitzen

## testo 105

Das robuste Lebensmittel-Thermometer mit wechselbaren Messspitzen für Kontrollmessungen im Schlachthaus, Kühlraum, ...

### testo 105

Einhand-Thermometer mit Standard-Messspitze, inkl. Batterie

Best.-Nr. 0563 1051

#### Technische Daten

Fühlertyp NTC

Messbereich	-50 ... +275 °C
Genauigkeit	±0.5 °C (-20 ... +100 °C) ±1 Digit ±1 °C (-50 ... -20.1 °C) ±1 % (+100.1 ... +275 °C)
Auflösung	0.1 °C
Lagertemp.	-40 ... +70 °C
Betriebstemp.	-20 ... +50 °C
Schutzart	IP65
Abmessung	145 x 38 x 195 mm
Gewicht	139 g

- 2 Grenzwerte frei einstellbar, Alarmierung optisch und akustisch
- Eingebaute Displaybeleuchtung
- Akustische Tastenrückmeldung
- 1-zeiliges Display
- Wasserdicht (IP 65) und robust

#### Bestelldaten Zubehör


Standard-Messspitze, Länge 100 mm  
Best.-Nr. 0613 1051

Gefriergutspitze, Länge 90 mm  
Best.-Nr. 0613 1052

Lange Messspitze, Länge 200 mm  
Best.-Nr. 0613 1053  
Aluminiumkoffer für Einhand-Thermometer testo 105 und Zubehör  
Best.-Nr. 0554 1051

Knopfzellen Batterie Typ LR 44, 1,5 Volt (4 Stück)  
Best.-Nr. 0515 0032

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C  
Best.-Nr. 0520 0041



- 1 Standard-Messspitze 100 mm
- 2 Gefriergutspitze 90 mm
- 3 Lange Messspitze 200 mm



Einfacher Austausch der Messspitzen

Kerntemperatur-Bestimmung vor der Weiterverarbeitung

#### testo 105 mit Gefriergut-Messspitze

testo 105 mit Gefriergut-Messspitze, Gürtel-/Wandhalter und Batterien

Best.-Nr. 0563 1054

#### Komplettkoffer

Einhand-Thermometer mit Standard-Messspitze, Gefriergutspitze, langer Messspitze und Gürtel-/Wandhalter im Alukoffer

Best.-Nr. 0563 1052

**PEWA**

PEWA  
Messtechnik GmbH  
Weidenweg 21  
58239 Schwerte

GROUP

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage: www.pewa.de

K&S  
Elektrotechnik MB-electronic