

testo 106

Das Kern-Thermometer testo 106 mit dünner, robuster Messspitze, eignet sich hervorragend für schnelle Kerntemperatur-Überprüfungen.

- Automatische Endwert-Erkennung (Auto-Hold)



Nur in Verbindung mit TopSafe

Bestelldaten Zubehör

Best.-Nr.

TopSafe (unverwüstliche Schutzhülle), wasserdichte und spülmaschinenfeste Schutzhülle (IP67)

0516 8265

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt +60 °C

0520 0063

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt -18 °C

0520 0061

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt 0 °C

0520 0062

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C

0520 0041

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -8 °C; 0 °C; +40 °C

0520 0181

testo 106

testo 106, Kern-Thermometer inkl. Fühler-Schutzkappe und Batterie

Best.-Nr. 0560 1063

Set testo 106

Set testo 106, Kern-Thermometer inkl. TopSafe (wasserdichte Schutzhülle, IP67), Halte-Clip, Fühler-Schutzkappe und Batterie

Best.-Nr. 0563 1063



Wasserdicht und stoßgeschützt durch Schutzhülle TopSafe

Zubehör:

- 1 TopSafe
- 2 Fühler-Schutzkappe
- 3 Praktischer Halteclip
- 4 Gefriergut-Vorbohrer

Überprüfen der richtigen Temperatur an sensiblen Lebensmitteln

Technische Daten

Messbereich	-50 ... +275 °C		
Genauigkeit	±1 % (+100 ... +275 °C) ±1 Digit	±1 °C (-50 ... -30.1 °C)	
Auflösung	0.1 °C	Standzeit	350 h
Betriebstemp.	-20 ... +50 °C	Abmessung	215 x 34 x 19 mm
Lagertemp.	-40 ... +70 °C	Gewicht	80 g