

testo 616

Das testo 616 ermöglicht eine schnelle und zerstörungsfreie Betrachtung des Materialfeuchteverlaufs von Hölzern und Baustoffen. Somit kann der ideale Zeitpunkt und Ort für eine eventuell notwendige zerstörende Messung festgelegt werden. Die Anzeige erfolgt in Gewichtsprozent verglichen zur Trockenmasse des Materials.

Das testo 616 erleichtert jedem die Arbeit, der Trocknungsverläufe von Böden, Wänden und Oberflächen beobachten muss.

testo 616


testo 616, Holz- und Materialfeuchte-Messgerät; inkl. Batterie und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 6160

Technische Daten

Messbereich Holz: <50 %	Messtiefe:	bis zu 5 cm
Messbereich Baustoffe: <20 %	Betriebstemp.	+5 ... +40 °C
Einheit: Gewichtsprozent [%]	Lagertemp.	-20 ... +70 °C
Auflösung: 0.1	Standzeit	bis zu 60 h

- Ausgestattet mit 10 Kennlinien für Weichholz, Hartholz, Spanplatte, Anhydrit-Estrich, Zement-Estrich, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, Hochlochziegel und Vollziegel
- Messtiefe bis zu 5 cm
- Handliche Form für optimalen Anpressdruck
- Hold-, Max-, Min.-Funktion
- Beleuchtetes, digitales Display
- Kennlinien wurden in Zusammenarbeit mit dem Institut LPI ermittelt



Für Messung an Edelhölzern von Vorteil: Zerstörungsfreie Bestimmung von Holzfeuchten



Schnell und einfach – Feuchte-Kontrolle von Estrichen. Das Ausmessen mehrerer Punkte einer Fläche sorgt für mehr Sicherheit.

Bestelldaten Zubehör

Best.-Nr.

Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler	0516 0210
9V-Akku für Messgerät, statt Batterie	0515 0025
Ladegerät für 9V-Akku, zum externen Laden des Akkus 0515 0025	0554 0025



PEWA

GROUP

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
56239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de



MB-electronic

