Differenzdruck und Staurohrmessung
Messstecker Typ FDA602S1K / S6K

Messstecker Typ FDA602S1K / S6K

Ausführungen:
(inkl. 1Satz Silikonschläuche 2m)

Messbereiche: ±1250 Pa,
Differenzdruck (1 bis 40 m/s),
Messgrößen: m/s, Pa
Messstecker, lageunabhängig, **Best.-Nr. FDA602S1K**

Messbereiche: ±6800 Pa,
Differenzdruck (2 bis 90 m/s),
Messgrößen: m/s, Pa
Messstecker, lageunabhängig, **Best.-Nr. FDA602S6K**

- Druckmessstecker in kompakter Bauform zur Strömungsmessung mit Staurohren.
- Anschlussnippel für Verbindungsschlauch zwischen Staurohr und Druckmessstecker.
- Druckmessstecker direkt auf die Messgeräte aufsteckbar.

Für genaue Messungen in m/s, kann bei ALMEMO®-Geräten die Windkanaltemperatur im Bereich -50 ... +700 °C zur Kompensation eingegeben werden.

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Technische Daten:

Überlastbarkeit:	Maximal dreifacher Endwert
Maximaler Gleichtaktdruck:	700 mbar
Genauigkeit (Nullp. abgegl.):	±0,5 % vom Endwert im Bereich 0 bis positiver Endwert
Nenntemperatur:	25°C
Temperaturdrift:	< ± 1,5 % vom Endwert
kompensierter Temp.-Bereich:	0 bis 70 °C
Arbeitsbereich:	–10 bis +60°C, 10 bis 90 % r.H. nicht kondensierend
Abmessungen:	90 x 20 x 7,6 mm
Schlauchanschlüsse:	Ø 5 mm, 12 mm lang
Sensormaterial:	Aluminium, Nylon, Silicon, Silicongel, Messing

Zubehör:

Anschlusskabel 0,2m	Best.-Nr. ZA9060AK1
Verlängerungskabel 2 m lang	Best.-Nr. ZA9060VK2
1 Satz Silikonschläuche schwarz/farblos 2 m lang	Best.-Nr. ZB2295S
Silikonschlauch schwarz je m	Best.-Nr. ZB2295SSL
Silikonschlauch farblos je m	Best.-Nr. ZB2295SFL