

LUFTFEUCHTE PSYCHROMETRISCH

Handpsychrometergeber Typ FNA846



- ▶ Geber einsetzbar im Bereich 0 ... 60°C / 10 ... 100%r.H.
- ▶ Abrufbare Werte: Trockentemperatur, rel. Feuchte, Taupunkt, Mischungsverhältnis, Feuchtttemperatur, Partialdampfdruck.



Für Präzisionsmessungen kann bei ALMEMO®-Geräten der aktuelle Luftdruck eingegeben oder mit einem ALMEMO®-Druckmessstecker gemessen werden und der Feuchtemesswert automatisch korrigiert werden.

Zubehör:

ALMEMO®-Messstecker für barometrischen Druck 700 bis 1050 mbar, inkl. Programmierung zur automatischen Luftdruckkompensation (Kommentar: *P) Techn. Daten siehe Seite 11.11

Verlängerungsrohr 200 mm lang	Best.-Nr. ZB9846VR
Plastik-Ansaugschlauch, 300 mm lang	Best.-Nr. ZB9846PS
Aufstellfuß	Best.-Nr. ZB9846AF
Ersatzdochte (2 Stück)	Best.-Nr. ZB9846ED

Technische Daten:

Feuchte

Messbereich:	10 ... 100% r.H.
Messart:	psychrometrisch
Genauigkeit:	±1% r.H. bei Nennbedingungen
Reproduzierbarkeit:	< 1% r.H.
Nennbedingungen:	25°C ±3°C, 1013 mbar, 50% r.H.

Temperatur


Sensor:	2 x NTC Typ N
Genauigkeit:	0 ... 60°C: ±0,1K

Elektrische Versorgung

Betriebsspannung:	9 V DC über ALMEMO® Gerät
Stromverbrauch:	ca. 10 mA

Mechanische Ausführung

Gehäuse:	Kunststoff
Abmessungen:	Ø 50 mm, 245 mm lang
Gewicht:	ca. 300 g
Kabel:	1,5 m lang mit ALMEMO®-Stecker



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Ausführung:

Hand-Psychrometer-Geber, inkl. Wasserflasche, 1Paar Dochte
dto. mit abschaltbarem Motor für WBGT-Messung

Best.-Nr. FNA846
Best.-Nr. FNA846WB