

Zubehör:

Befestigungswinkel für Wandmontage

Gummidichtung (Matte) für die Montage des Gehäuses direkt plan auf einer Kanalwand
(Eintauchtiefe = Fühlerlänge + ca. 42 mm Steckerlänge)

Verschiebbare Messing-Verschraubung mit Kunststoff-Dichtring (Seite 09.06)

Anschlussflansch für Verschraubung, Lochkreis Ø 38 mm (Seite 09.06)

Schutzkappen

Steckernetzteil 230 V AC, 12 V DC 200 mA

Verbindungskabel zwischen Fühlerrohr und Transmitter Länge = 2 m

dto. Länge = 5 m

dto. Länge = 10 m

Ersatzfühler komplett: Sensorelement im Fühlerrohr mit Steckverbinder inkl. Schutzkappe SK7,
Fühlerlänge = 140 mm

dto. Fühlerlänge = 280 mm

dto. Fühlerlänge = 540 mm

Ersatz-Sensorelement, digital, abgeglichen, steckbar, inkl. Schutzkappe SK7



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Best.Nr. ZB8D00W

Best.Nr. ZB8D00GD

Best.Nr. ZB9600KV20

Best.Nr. ZB9600F20

siehe Seite 09.06

Best.Nr. ZB1012NA1

Best.Nr. ZH9D46VK02

Best.Nr. ZH9D46VK05

Best.Nr. ZH9D46VK10

Best.Nr. FH9D461K1

Best.Nr. FH9D461K2

Best.Nr. FH9D461K3

Best.Nr. FH0D461