

Zubehör:

Dreibeinstativ

Thermodrucker

Druckerkabel 1,5 m, 25 Pin-Stecker

Thermopapier (5 Rollen)

ALMEMO®-Anschlußkabel, 1,5 m, ALMEMO®-Stecker programmiert 1 mV/ °C

Registrierkabel, 1,5 m, Bananenstecker

Datenkabel RS232, 1,5 m lang mit 9-D-Sub-Adapter

Netzteil (7,5V)

Emissionsgrad-Aufkleber ($\epsilon = 0,95$), beständig bis 300°C, 35 Stück

Emissionslack bis 200°C

Emissionslack bis 400°C



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Best.-Nr. ZX9000ST3

Best.-Nr. ZR7814TD

Best.-Nr. ZR7814DK

Best.-Nr. ZR7814TP

Best.-Nr. ZA7814RK

Best.-Nr. ZR7814RK

Best.-Nr. ZR7814DV

Best.-Nr. ZR7814NA

Best.-Nr. ZR7000EK

Best.-Nr. ZX1070EL2

Best.-Nr. ZX1070EL4