

ALMEMO® SOFTWARE



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

neu!

RMT WinControl die Software für Auswertung, Überwachung und Vernetzung



Programmbeschreibung:

- ▶ Zugriff auf die Messwerte eines oder mehrerer AMR WinControl Datenserver im lokalen Netzwerk oder über das Internet
- ▶ Gleichzeitiger Zugriff mehrerer Anwender auf ein Messsystem
- ▶ Öffnen und Auswerten von AMR-Dateien
- ▶ Gleicher Funktionsumfang wie AMR WinControl mit Ausnahme des Gerätezugriffs
- ▶ Die neuesten Informationen zum Programmstand und möglichen Updates sowie die aktuelle Demoversion stehen unter www.akrobit.de zum Download bereit.



RMT WinControl ermöglicht:

- ▶ Überwachung der Messdaten von WinControl Datenservern an verschiedenen Standorten.
- ▶ Auswerten von erfassten Messdaten/Dateien unabhängig vom Aufzeichnungsrechner.
- ▶ Sicherer Zugriff auf die Messdatenerfassungsanlage durch „Read-Only“-Protokoll.
- ▶ Zusätzliche Alarmbehandlung und Aufzeichnung unabhängig vom Aufzeichnungsrechner.
- ▶ Durch das Abfragen der Messwerthistorie muss der Auswertungsrechner nicht durchgängig laufen.

Programmversionen

Standardversion (wie SW5600WC2 außer Gerätezugriff und für max. 1 Verbindung)
 Profiversion (wie SW5600WC3 außer Gerätezugriff und für max. 1 Verbindung)
 Webserver (wie SW5600WC4 außer Gerätezugriff und für beliebig viele Verbindungen)
 Update auf aktuelle Programmversion

Best. Nr. SW5600WCR2
Best. Nr. SW5600WCR3
Best. Nr. SW5600WCR4
Best. Nr. SW5600WCRU

Optionen

Automatisch zu erzeugende Messwertdateien (Tagesdateien/Wochendateien)
 Modemunterstützung
 Alarmfunktion (Ereignisliste, Alarm-eMail/SMS, Schalten von ALMEMO® Ausgangsrelais)
 Datenserver (siehe 06.12)
 Webserver (siehe 06.12)
 Erweiterte Auswertefunktionen (siehe 06.09)

Best. Nr. SW5600WCRO2
 Best. Nr. SW5600WCRO3
 Best. Nr. SW5600WCRO5
 Best. Nr. SW5600WCRO8
 Best. Nr. SW5600WCRO9
 Best. Nr. SW5600WCRO10

Zusatzmodule

Wärmekomfortberechnung nach DIN 1946, EN ISO 7730 (siehe 06.10, 13.13)
 Kennwortschutz (siehe 06.11)
 Prüfplatzmanager (Voraussetzung: WCR3/WCR4 oder WCR2 + WCRO2) (siehe 06.13)
 U-Wert Assistent (siehe 06.10, 14.03)
 Wärmemengen-Assistent (siehe 06.10)
 OPC-Export (siehe 06.11)

Best. Nr. SW5600WCRZM1
 Best. Nr. SW5600WCRZM2
 Best. Nr. SW5600WCRZM3
 Best. Nr. SW5600WCRZM4
 Best. Nr. SW5600WCRZM5
 Best. Nr. SW5600WCRZM6

Hardwarekopierschutz (siehe 06.13)

Dongle Hardlock USB
 Netwerkdongle Hardlock USB

Best. Nr. SW5600HL
 Best. Nr. SW5600NHL

Systemvoraussetzungen:

Komponente	Minimalkonfiguration	Empfohlene Konfiguration
Computer:	IBM-kompatibler PC	IBM-kompatibler PC
Betriebssystem:	Windows 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7	Windows XP
Arbeitsspeicher:	256 MByte	1024 MByte
Freier Festplattenspeicher:	25 MByte	100 MByte
Schnittstellen:	Netzwerkkarte, TCP/IP Protokoll	Netzwerkkarte, TCP/IP Protokoll, Internet- oder VPN-Verbindung

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH • 85607 Holzkirchen • Deutschland • Tel. +49 8024 3007 0 • FAX. +49 8024 3007 10

Irrtum und Änderungen vorbehalten
01/2011