

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

Zubehör für Messgeräte ALMEMO® 2450, 2490, 2590 und Ausgabeinterface ZA8006RTA



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de



Gummischutz (Holster), grün
Gummischutz (Holster), grau
jeweils inkl. Trageband

Best. Nr. ZB2490GS1

Best. Nr. ZB2490GS2



Hutschienenbefestigung:

1 Batteriefachdeckel mit montiertem Hutschienenhalter
inkl. Hutschiene

Best. Nr. ZB2490HS



Magnetbefestigung:

2 Topfmagnet inkl. 2 Schrauben
(für Batteriefachdeckel)

Best. Nr. ZB2490MH

Batterien und Akkus



Ausführungen:

Batterie 9 V (Ersatz)

Best. Nr. ZB2000B9

Steckerlader mit 9 V Akku

Best. Nr. ZB2000LS

Akku 9 V

Best. Nr. ZB2000A9

Mignon-Batterie 1,5V Typ AA

Best. Nr. ZB2000B1

NiMH-Mignon-Akku 1,2V, 1600mA, Typ AA,
codiert zur Ladung im ALMEMO® Gerät
(z.B. ALMEMO® 2690-8)

Best. Nr. ZB2000A1NM

01/2011 Irrtum und Änderungen vorbehalten Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH • 83607 Holzkirchen • Deutschland • Tel. +49 8024 3007 0 • FAX: +49 8024 3007 10

AHLBORN
www.ahlborn.com

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

neu!

Netzadapter



ZA 1312 NA8



ZA 1312 NA9



Ausführungen :

Schaltnetzteil/Steckerausführung, 90...260 V AC

12 V DC, 1 A, DIN-Hohlstecker für ALMEMO® 2890-9, 6290-7B2 **Best. Nr. ZB1112NA8**

12 V DC, 1 A, ALMEMO® Stecker z.B. für Handgeräte ALMEMO® 2450, 2490, 2590, 2690 **Best. Nr. ZA1312NA8**

12 V DC, 1 A, 3-pol. Bajonettkupplung, z. B. für ALMEMO® 8590-9 **Best. Nr. ZB1212NA8**

12 V DC, 2,5 A, 3pol. Bajonettkupplung z.B. für ALMEMO® 5690, 8690 **Best. Nr. ZB1212NA9**

12 V DC, 1 A, mit freien Enden **Best. Nr. ZB1012NA8**

12 V DC, 2,5 A, mit freien Enden **Best. Nr. ZB1012NA9**

Zubehör:

Umwandlungsstecker für Netzgeräte: Eurostecker auf US-Norm (Flachstift) **Best. Nr. ZB1000UA**

Versorgungskabel für Gleichspannungen



Versorgungskabel für Gleichspannungen

- Verwendung für KFZ- und Weidezaun-Batterien.
- Für Messgeräte, die aus dem KFZ versorgt werden sollen.

Ausführungen:

10 bis 30 V DC, galv. getr. mit DIN-Hohlstecker für ALMEMO® 2390, 8490
Ausgang: 12 V DC / 250 mA (max.) **Best. Nr. ZB2290UK**

10-30V DC, galv. getr. mit DIN Hohlstecker für ALMEMO® 2890-9, 6290-7B2
Ausgang: 12V DC / 1 A (max.) **Best. Nr. ZB2590UK**

10-30V DC, galv. getr. mit ALMEMO® Stecker für Handgerät ALMEMO® 2450, 2490, 2590, 2690-8
Ausgang: 12V DC / 250mA (max.) **Best. Nr. ZA2690UK**

Ausgang: 12 V DC / 1 A (max.) **Best. Nr. ZA2690UK2**

10 bis 30 V DC, galv. getr. mit Bajonett-Kupplung für ALMEMO® 8590
Ausgang: 12 V DC / 250 mA (max.) **Best. Nr. ZB3090UK**

10 bis 30 V DC, galv. getr. mit Bajonett-Kupplung für ALMEMO® 5690, 8690
Ausgang: 12 V DC / 1,25 A (max.) **Best. Nr. ZB3090UK2**

Adapterkabel mit Universal KFZ-Stecker **Best. Nr. ZB1000AKU**

neu: ALMEMO® Versorgungsstecker, 9 bis 12 V DC, NICHT galv.getr., mit Klemmanschluß, für ALMEMO® DC-Buchse bei Handgeräten ALMEMO® 2450, 2490, 2590, 2690
Programmierung 0,2 A **Best. Nr. ZA1312FS1**
Programmierung 1 A **Best. Nr. ZA1312FS8**