

## IP2X-Zubehör



### Satz von 2 PVC-Messleitungen IP2X für DMM

- Entspricht IEC 61010-031 +A1:2008
- Prüfspitze IP2X
- Winkelstecker Ø 4 mm isoliert
- 15 A
- 1,5 m
- 600 V CAT IV

**P01295461Z**



### Satz von 2 PVC-Messleitungen IP2X für Spannungsprüfer

- Entspricht IEC 61010-031 +A1:2008
- Prüfspitze IP2X Ø 2 mm
- Winkelstecker Ø 4 mm isoliert
- 15 A
- 1,5 m
- 600 V CAT IV

**P01295463Z**



### Satz von 2 Messleitungen IP2X für Spannungsprüfer C.A 7xx

- Entspricht IEC 61243-3 1000 V
- Prüfspitze IP2X Ø 2mm
- Winkelstecker (weiblich) Ø 4 mm isoliert
- 15 A
- 1,5 m ..... **P01295462Z**
- 0,25 m & 0,85 m ..... **P01295285Z**

## Weiteres Zubehör für Installationen CAT IV & CAT III



### Satz von 2 Krokodilklemmen rot / schwarz

- 15 A
- 1000 V CAT IV

**P01295457Z**



### Satz von 2 Abgreifern „Krokoklemme“ rot / schwarz

- 20 A
- 1000 V CAT III

**P01102053Z**



### Zubehörsatz für Elektriker

- 2 ummantelte Prüfspitzen 1000 V CAT IV
- 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz mit geradem und Winkelstecker – 1,5 m – 1000 V CAT IV
- 2 Krokodilklemmen rot / schwarz 1000 V CAT IV
- 2 ummantelte Prüfspitzen Ø 4 mm 300 V CAT II

**P01295459Z**



### Satz von 2 Magnet-Messspitzen rot / schwarz

- Nur für Spannungsmessung
- Ø der Messspitze: 6,6 mm
- Winkelbuchse Ø 4mm
- 4 A
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV

**P01103058Z**


## Spezifisches Zubehör



### Rote Prüfspitze für DMM

- Für Freihandbetrieb
- 600 V CAT IV

**P01103060Z**



### Rote Prüfspitze mit Verriegelung

- Für Spannungsprüfer und Sonde zur Fernbedienung
- 600 V CAT IV


**P01103061Z**



### Rote Prüfspitze für Spannungsprüfer

- 600 V CAT IV

**P01103059Z**



### PVC-Messleitung (schwarz) für Spannungsprüfer

- Winkelstecker (weiblich) Ø 4mm isoliert
- 5 A
- 0,9 m
- 1000 V CAT III – 600 V CAT IV

**P01295464Z**

## Spezifisches Zubehör für Installationen CAT II und niedriger



### Messleitung für Schuko Steckdose

- Direkte Messung an Netzsteckdose
- Schneller Anschluss, sichere Messung

**P06239307**



### Satz von 2 Abgreifern mit Einstechnadel rot / schwarz

- 30 V<sub>AC</sub>, 60 V<sub>DC</sub>

**P01102055Z**



### SMD-Zange

- Kontakte aus Kupfer-Beryllium vergoldet
- Ausgang über Stecker mit 4 mm Ø
- 1,2 m
- SELV

**HX0064**