CHAUVIN® ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

PHYSICS line

Das ideale Werkzeug für alle Ansprüche in der Temperatur-überwachung

- Infrarotmessung:
  - Dauermessung möglich
  - Akustischer Alarm für oberen und unteren Grenzwert
  - Laser-Zielvorrichtung
  - Speicherung von Minimal- und Maximalwert

- Eingang für K-Thermoelement zur Abstrahleinstellung und für zusätzliche Messung

Infrarot-Messungen	
Messumfang	-20 °C bis 550 °C
Auflösung	1 °C
Genauigkeit	± 2 % der Anzeige oder 3 °C
Zielfeld	Abstand / Ø = 10 / 1
Abstrahlung	Einstellbar von 0,1 bis 1
Ansprechzeit	1 s

Messung mit K-Thermoelement	
Messumfang	- 40 °C bis + 1350 °C
Auflösung	1 °C
Genauigkeit	± 0,1 % Anz. + 1 °C

- ✓ Wahl der Messeinheit: °C / °F
- ✓ Automatische Abschaltung
- ✓ Auto-Hold-Funktion
- ✓ Beleuchtete Anzeige 2000 Digit
- ✓ Stoßschutzhülle

Betriebsbedingungen:
- Temperatur: 0 bis +50 °C
- Rel. Feuchte: < 80 % rel.

Lagerbedingungen:
- Temperatur: -20 bis +60 °C
- Rel. Feuchte: < 80 % rel.

Stromversorgung: 1 Batterie 9 V

Abmessungen: 173 x 60.5 x 38 mm
Gewicht: 255 g

Bestellangaben	
Infrarot-Thermometer **C.A 876** *Geliefert mit K-Thermoelement (-40 °C bis +200 °C)*	P01.6514.03Z

PEWA Messtechnik
PEWA Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

CHAUVIN ARNOUX GROUP