

Mini-Dekaden

Mini-Dekaden C1-250



Mini-Kapazitäts-Dekade
Bereich: 100 pF - 11,111 µF
Genauigkeit 1%, in 100 pF Schritten
Einstellung über 20-Schiebeschalter
U max: 250VDC/163VAC (45Hz-60Hz)
Abm. 170 x 110 x 30 mm



Mini-Dekaden L3-250



Mini-Induktivitäts-Dekade
Bereich 1 µH - 11,11111 H
Genauigkeit 2.5%
Einstellung über 28-Schiebeschalter in 1 µH Schritten
U max.60 DC V/25 AC (45 Hz-60 Hz)
Abm.170 x 110 x 40 mm
Gew.ca. 600 g



Mini-Dekaden R1-1000



Mini-Widerstands-Dekade, 1 Watt
Bereich: 10Ω - 11,111111 MΩ
Genauigkeit 1%
Einstellung über 28-Schiebeschalter in 10Ω Schritten
U max.: 250VAC/DC (45Hz-65Hz)
Abm. 170 x 110 x 22mm
Gew. ca. 285 g



Mini-Dekaden R1-3000



Mini-Widerstands-Dekade, 3 Watt
Bereich: 1 Ω - 11,111111 MΩ
Genauigkeit 1%
Einstellung über 28-Schiebeschalter in 10Ω Schritten
U max: 250V AC/DC, (45Hz-60Hz)
Abm. 170 x 110 x 40 mm
Gew. ca. 320 g



Mini-Dekaden RT1-1000



Mini-Widerstands-Teiler-Dekade, 1 Watt
1 Ω - 11,111111 MΩ in 10Ω Schritten
1% Genauigkeit
Einstellung über 28-Schiebeschalter
U max.: 250VAC/DC
Abm. 170 x 110 x 23 mm
Gew. ca. 305 g

