





DX Saugdüsenserie



- Die Entlötkolben der DX-Serie besitzen im Vergleich zu den herkömmlichen Entlötkolben ein verbessertes Befestigungssystem der Saugdüse. Anstelle des Schraubgewindes wird bei der X-Serie eine exzentrische Konstruktion als Schnellwechselsystem verwendet. Durch eine kurze Drehbewegung (ca. 90°) werden die Saugdüsen einfach und schnell gewechselt. Die Kontaktfläche zwischen Heizkörper und Saugdüse gewährleistet durch seine konische Ausführung eine optimale Wärmeübertragung.

Saugdüsen mit Exzenterbefestigung für DSX 80 und DXV 80

Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung	Außen Ø	Innen Ø	Düsenlänge	
T005 13 140 00 T005 13 140 10	DX 110	Saugdüse (1 Stück) (10 Stück)	1,9 mm	0,7 mm	25 mm	
T005 13 141 00 T005 13 141 10	DX 111	Saugdüse (1 Stück) (10 Stück)	2,5 mm	0,7 mm	25 mm	
T005 13 142 00 T005 13 142 10	DX 112	Saugdüse (1 Stück) (10 Stück)	2,3 mm	1,0 mm	25 mm	
T005 13 143 00 T005 13 143 10	DX 113	Saugdüse (1 Stück) (10 Stück)	2,5 mm	1,2 mm	25 mm	
T005 13 150 00 T005 13 150 10	DX 113HM	Saugdüse (1 Stück) mit guter Wärmeübertragung (10 Stück)	2,5 mm	1,2 mm	25 mm	
T005 13 144 00 T005 13 144 10	DX 114	Saugdüse (1 Stück) (10 Stück)	3,3 mm	1,8 mm	25 mm	
T005 13 145 00 T005 13 145 10	DX 115	Saugdüse (1 Stück) (10 Stück)	1,9 mm	0,7 mm	29 mm	
T005 13 146 00 T005 13 146 10	DX 116	Saugdüse (1 Stück) (10 Stück)	2,7 mm	1,2 mm	29 mm	
T005 13 147 00 T005 13 147 10	DX 117	Saugdüse (1 Stück) (10 Stück)	2,9 mm	1,5 mm	25 mm	
T005 13 148 00 T005 13 148 10	DX 118	Saugdüse (1 Stück) (10 Stück)	1,5 mm	0,7 mm	23 mm	
T005 13 151 00 T005 13 151 10	DX 119	Saugnadel (1 Stück) mit nicht benetzbarem Stahlrohr zum Ent- fernenvon Lotbrücken in Ver- bindung mit einem Heißluftkolben (10 Stück)	1,1 mm	0,7 mm	33 mm	
T005 13 152 00 T005 13 152 10	DX 120	Saugdüse (1 Stück) ohne Innenrohr 2,5 mm zum Reinigen von SMD-Bauteilen (10 Stück)		1,1 mm	22 mm	
T005 13 153 99		Messdüse	3,3 mm	0,55 mm	21,5 mm	
T005 87 067 94		Konuseinsatz-Reinigungswerkzeug				
T005 13 790 99		Saugdüsen-Set DX 110 - DX 115				